Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3

6432

6406 Abtrieb

diamantbeschichtet. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



6406

6437 Abtrieb diamantbeschichtet. mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.





Edelstahl-Ausführung, mit Torsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.



<	7	M Wera	INO

			format	∭ Werα	format professional quality	₩ Wera	M Wera	₩ Wera	format professional quality	₩ Wera	₩ Wera	
	Länge	VE	6424	642C	6425	642D	642E	642F	6406	6437	6432	Bestell-
Größe	mm		€	€	€	€	€	€	€	€	€	Nr.
PH 0	25	10	_	1,08	_	_	_	_	_	_	_	0000
PH 1	25	10	_	_	_	_	1,08	_	_	_	_	0000
PH 1	25	10	0,35	0,49	0,77	1,05	-	2,27	1,43	3,59	3,75	0005
PH 2	25	10	0,35	0,49	0,77	1,05	1,08	2,27	1,43	3,59	3,75	0010
PH 3	25	10	0,35	0,49	0,77	1,05	1,08	2,27	1,43	3,59	3,75	0015
PH 4	32	10	_	3,10	_	_	_	_	_	_	_	0020
			(W546)	(W543)	(W546)	(W543)	(W543)	(W543)	(W546)	(W543)	(W543)	

Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" Impaktor

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. **Abtrieb diamantbeschichtet.** Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.

25 mm



50 mm

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

		₩ Wera Impaktor	
	Länge	6410	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
PH 2	25	39,30	1010
PH 3	25	39,30	1015
		(W543)	





Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" DIN 3126 E 6,3

Zähhart, mit Torsionsbereich.



643B Extrahart, mit Torsionsbereich.



643A Zähhart, mit Torsionsbereich.



Abtrieb diamantbeschichtet, mit Bi Torsionsbereich.



				professional quality	₩ Wera	₩ Wera	₩Wera	
		Länge	VE	6447	643A	643B	6456	Bestell-
Größ	3e	mm		€	€	€	€	Nr.
PH	1	50	10	1,40	2,06	2,06	5,50	0005
PH 2	2	50	10	1,40	2,06	2,06	5,50	0010
PH :	3	50	10	1,40	2,06	2,06	5,50	0015
				(\M/5.46)	(\\/\5/12\	(\A/E/L2)	(\\/\5/2\)	

Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" Impaktor

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück.

50 mm



Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

		M Wera	
	Länge	6491	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
PH 2	50	30,90	0510
PH 3	50	30,90	0515
		(W543)	



