Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" Impaktor

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.





Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

| | | Wera | | |
|-------|-------|--------|----------|--|
| | Länge | 6414 | Bestell- | |
| Größe | mm | € | Nr. | |
| PZ 2 | 25 | 40,10 | 1010 | |
| PZ 3 | 25 | 40,10 | 1015 | |
| | | (W543) | | |





Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3



| | | | format policy | ₩ Wera | ₩ Wera | ₩ Wera | |
|-------|-------|----|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | Länge | VE | 6448 | 643C | 643D | 6458 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | € | € | € | Nr. |
| PZ 1 | 50 | 10 | 1,40 | 1,85 | 1,85 | 5,60 | 0005 |
| PZ 2 | 50 | 10 | 1,40 | 1,85 | 1,85 | 5,60 | 0010 |
| PZ 3 | 50 | 10 | 1,40 | 1,85 | 1,85 | 5,60 | 0015 |
| | | | (\W546) | (\\/543) | (\\/543) | (\/\543) | |

Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" Impaktor

Ausführung: DIN 3126-E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. **Abtrieb diamantbeschichtet.** Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück.





Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

| | | Wera | | |
|-------|-------|--------|----------|--|
| | Länge | 6493 | Bestell- | |
| Größe | mm | € | Nr. | |
| PZ 2 | 50 | 32,20 | 0510 | |
| PZ 3 | 50 | 32,20 | 0515 | |
| | | (W543) | | |





Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

| Ausführung: Zähh | art. | | ₩ Wera | |
|------------------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 6445 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| PZ 1 | 70 | 10 | 3,83 | 0005 |
| PZ 2 | 70 | 10 | 3,83 | 0015 |
| PZ 3 | 70 | 10 | 3,83 | 0025 |
| | | | (W543) | |





Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

| Austührung: | Zähhart. | | | | |
|-------------|----------|----|----------------------------|--------|----------|
| • | | | format professional quelty | ₩ Wera | |
| | Länge | VE | 6471 | 6445 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | € | Nr. |
| PZ 1 | 89 | 10 | 2,92 | 4,35 | 0010 |
| PZ 2 | 89 | 10 | 2,92 | 4,35 | 0020 |
| PZ 3 | 89 | 10 | _ | 4,35 | 0030 |
| | | | (W546) | (W543) | |





Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3

| Ausführung: Zähl | nart. | | ∰ Wera | |
|------------------|-------|----|--------|----------|
| | Länge | VE | 6445 | Bestell- |
| Größe | mm | | € | Nr. |
| PZ 2 | 152 | 10 | 6,60 | 0022 |
| PZ 3 | 152 | 10 | 6,60 | 0032 |
| | | | (W543) | |

