Bit für Innensechskantschrauben 1/4"

Zähhart. Nach DIN 3126 C 6,3.



format 6463

6457 Edelstahl, mit Torsionsbereich und Hex-Plus-Geometrie. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.







25 mm

6429 Zähhart mit Hex-Plus-Geometrie.

Nach DIN 3126 C 6,3.







			format	∰ Wera	₩ Wera	
Schlüsselweite	Länge	VE	6463	6429	6457	Bestell-
mm	mm		€	€	€	Nr.
1,5	25	10	_	1,83	3,55	0000
2	25	10	1,37	1,83	3,55	0005
2,5	25	10	1,37	1,83	3,55	0010
3	25	10	1,37	1,83	3,55	0015
4	25	10	1,37	1,83	3,55	0020
5	25	10	1,37	1,83	3,55	0025
6	25	10	1,37	1,83	3,55 *	0030
8	25	10	1,83	2,56	_	0035
* Ohne "Take it easy"-ToolFinder und Torsionszone.			(W546)	(W543)	(W543)	

^{*} Ohne "Take it easy"-ToolFinder und Torsionszone

Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Impaktor

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsionsbits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.



		Wera Impostor	
Schlüsselweite	Länge	6489	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
4	25	46,70	1020
5	25	46,70	1025
6	25	46,70	1030
		(W543)	







Wera

Bit für Innensechskantschrauben 1/4"

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.

			₩ Wera	
Schlüsselweite	Länge	VE	6450	Bestell-
mm	mm		€	Nr.
2	50	10	3,44	0005
2,5	50	10	3,44	0010
3	50	10	3,44	0015
4	50	10	3,44	0020
5	50	10	3,44	0025
6	50	10	3,44 *	0030
8	50	10	5,70 *	0035
* Mit Sechskantklinge.			(W543)	

....





Bit für Innensechskantschrauben 1/4" Impaktor

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.



		Wera Impolator	
Schlüsselweite	Länge	6497	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
4	50	35,80	0520
5	50	35,80	0525
6	50	35,80	0530
		(W543)	



