Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" mit Haltefunktion

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung Innen-TORX®-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Auch passend für ASSY®- und T-STAR®-Schrauben.

25 mm







/ Wera

			₩ Wera	
	Länge	VE	6430	Bestell-
Größe	mm		€	Nr.
T 10	25	10	3,95	0005
T 15	25	10	3,95	0010
T 20	25	10	3,95	0015
			(W543)	

			101	
	Länge	VE	6430	Bestell-
Größe	mm		€	Nr.
T 25	25	10	3,95	0020
T 30	25	10	3,95	0030
T 40	25	10	3,95	0035
			(W543)	

Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" Impaktor

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.

25 mm



Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/ Schlagschraubern.





		Wera Impositor	
	Länge	6453	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
T 20	25	46,70	1015
T 25	25	46,70	1020
		(W543)	

		impaini	
	Länge	6453	Bestell-
Größe	mm	€	Nr.
T 30	25	46,70	1030
T 40	25	46,70	1035
		(W543)	

Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3

6452 Zähhart.

> Größ T 6 T8

645A Zähhart.









format)



			format	₩ Wera	
	Länge	VE	6452	645A	Bestell-
Größe	mm		€	€	Nr.
T 6	50	10	_	3,09	0006
T 8	50	10	2,09	3,09	0008
T 10	50	10	2,09	3,09	0010
T 15	50	10	2,09	3,09	0015
T 20	50	10	2,09	3,09	0020

(W546)

(W543)

	Länge	VE	6452	645A	Bestell-
Größe	mm		€	€	Nr.
T 25	50	10	2,09	3,09	0025
T 27	50	10	2,09	3,09	0027
T 30	50	10	2,09	3,09	0030
T 40	50	10	2,09	3,09	0040
			(W546)	(W543)	

Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" mit Haltefunktion

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Spezielle Geometrie hält durch Klemmwirkung Innen-TORX*-Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Auch passend für ASSY*- und T-STAR*-Schrauben.





NEU





			₩ Wera	
	Länge	VE	6478	Bestell-
Größe	mm		€	Nr.
T 8	50	10	6,65	0003
T 10	50	10	6,65	0005
T 15	50	10	6,65	0010
T 20	50	10	6,65	0015
			(W543)	

			₩ Wera	
	Länge	VE	6478	Bestell-
Größe	mm		€	Nr.
T 25	50	10	6,65	0020
T 30	50	10	6,65	0030
T 40	50	10	6,65	0035
			(W543)	

