

**Quergriff-Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und Schnellwechselfutter 416 RA**

NEU


**Ausführung:** Quergriff-Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und **Rapidaptor Schnellwechselfutter**. Die im 2-Komponenten-Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne, 4,5° Rückschwenkwinkel) und Umschalthebel sorgt für sicheres und schnelles Arbeiten. Durch die Kugelarretierung werden die Steckschlüssel-Einsätze sicher gehalten.



Bitaufnahme	Länge	Wera 6391	Bestell-
Zoll	mm	€	Nr.
1/4	89	65,30	...0030
(W543)			

**Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 400 RA**

**Ausführung:** Mit **zähnharten Bits**. Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter. Die im 2-Komponenten-Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne, 4,5° Rückholwinkel) sorgt für sicheres und schnelles Arbeiten. Der Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse ermöglicht schnellen Bitwechsel. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.



**Hinweis:** Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/141](#).



Ausführung	Satzinhalt	Wera 6496	Bestell-
		€	Nr.
<b>17-teilig</b>	1 Quergriff-Bits-Handhalter 1 Bit für Schlitz 5,5 mm 2 Bits für Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 2; 3 6 Bits für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40 5 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm	124,50	...0055
(W543)			

**Bit-Sortiment Kraftform Kompakt Stubby 1**

**Ausführung:** Mit **BiTorsions-Bits**. Der ergonomische 2-Komponenten-Kraftform-Griff ist aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.



**Anwendung:** Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.

**Hinweis:** Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf [7/141](#).



Ausführung	Satzinhalt	Wera 6496	Bestell-
		€	Nr.
<b>19-teilig</b>	1 Bit-Handhalter Stubby (6391 0010) 3 Bits für Schlitz 5,5 x 0,8; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm 2 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2 6 Bits für Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm 5 Bits für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30	59,40	...0040
(W543)			