NEU

Ausführung: Inspektionskamera mit 4,3"-LCD-Farbmonitor (Auflösung 1920 x 1080) mit integrierter LED-Taschenlampe. Halbflexibles Kabel 2 m lang, abnehmbar. Stromversorgung erfolgt über integrierten Li-lon-Akku. Integrierte 8 LED mit einstellbaren Helligkeitsstufen für problemlose visuelle Überprüfung an schwer zugänglichen Stellen. Lieferung in Bereitschaftstasche.

		Testboy		
		6529	Bestell-	
Ausführung	Satzinhalt	€	Nr.	
7-teilig	1 Inspektionskamera Testboy TV 280	114,50	0005	
	1 Kabel, 2m mit Kamerakopf-Ø 6 mm			
	1 Haken			
	1 Haltemagnet			
	1 Spiegelaufsatz			
	1 SD-Karte			
	1 Ladekabel			
		(W515)		



Allgemeine Hinweise:

Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen **Hieb 1 – zum Schruppen**,

Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.

Flachstumpffeile

Ausführung: DIN 7261, Form A, rechteckig und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

6530 Mit Angel.



Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.



			format	2	
Länge		Querschnitt	6530	6533	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	Nr.
100	1	12 x 2,5	3,20	_	0101
100	2	12 x 2,5	3,39	-	0102
100	3	12 x 2,5	3,50	_	0103
150	1	16 x 4	3,54	7,20	0151
150	2	16 x 4	3,62	7,25	0152
150	3	16 x 4	3,83	7,60	0153
200	1	20 x 5	4,20	8,80	0201
200	2	20 x 5	4,43	9,20	0202
200	3	20 x 5	4,68	9,50	0203
			(W548)	(W551)	

				~~~	
Länge		Querschnitt	6530	6533	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	Nr.
250	1	25 x 6	5,70	11,00	0251
250	2	25 x 6	5,90	11,40	0252
250	3	25 x 6	6,55	12,25	0253
300	1	30 x 6,5	7,60	_	0301
300	2	30 x 6,5	8,10	_	0302
300	3	30 x 6,5	8,60	_	0303
350	1	35 x 7,5	10,50	_	0351
350	2	35 x 7,5	10,90	_	0352
350	3	35 x 7,5	11,50	_	0353
			(W548)	(W551)	

format)

PFERD

## Flachspitzfeile

**Ausführung: DIN 7261, Form B,** rechteckig sowie spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.



**Anwendung:** Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.



			250	
Länge		Querschnitt	6535	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	Nr.
200	1	20 x 5	9,05	0201
200	2	20 x 5	9,20	0202
200	3	20 x 5	9,60	0205
			(W551)	

			243	
Länge		Querschnitt	6535	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	Nr.
250	1	25 x 6	10,65	0251
250	2	25 x 6	10,90	0252
250	3	25 x 6	11,50	0253
			(W551)	

