9

Dreikantfeile

Ausführung: DIN 7261, Form C, dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

6542 Mit Angel.

6545 Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

			format	PFERD	
Länge		Querschnitt	6542	6545	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	Nr.
100	1	8	3,84	_	0101
100	2	8	4,12	_	0102
100	3	8	4,49	_	0103
150	1	11	4,52	8,75	0151
150	2	11	4,66	9,00	0152
150	3	11	4,79	9,20	0153
200	1	15	5,50	10,75	0201
200	2	15	5,65	11,00	0202
			(W548)	(W551)	



			format protessoral quality	PFERD 2	
Länge		Querschnitt	6542	6545	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	Nr.
200	3	15	5,90	11,45	0203
250	1	17,5	7,75	_	0251
250	2	17,5	8,15	_	0252
250	3	17,5	8,95	_	0253
300	1	20	11,25	_	0301
300	2	20	11,60	_	0302
300	3	20	11,95	_	0303
			(W548)	(W551)	

Vierkantfeile

Ausführung: DIN 7261, Form D, quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Feilen von Profilen.

6548 Mit Angel.

6550 Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

			format	PFERD SS	
Länge		Querschnitt	6548	6550	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	Nr.
150	1	6	3,76	7,55	0151
150	2	6	4,11	8,00	0152
150	3	6	4,47	_	0153
200	1	8	4,56	9,25	0201
200	2	8	4,82	9,65	0202
200	3	8	5,10	_	0203
			(W548)	(W551)	



				format)	53 3	
	Länge		Querschnitt	6548	6550	Bestell-
	mm	Hieb	mm	€	€	Nr.
	250	1	10	5,90	_	0251
	250	2	10	6,25	-	0252
	250	3	10	6,70	-	0253
	300	1	12	8,70	_	0301
	300	2	12	9,15	-	0302
	300	3	12	9,55	_	0303
-				(\\/548)	(\\/551)	

Halbrundfeile

Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Spitz zulaufend, mit Angel.

Spitz zulaufend, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

Gerade Form, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

			format	PFERD	PFERD	
Länge	9	Querschnitt	6554	6559	6557	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	€	Nr.
150	1	16 x 4,5	6,05	11,00	9,95	0151
150	2	16 x 4,5	6,20	11,20	10,20	0152
150	3	16 x 4,5	6,45	11,55	10,55	0153
200	1	20 x 6	6,95	12,85	11,85	0201
200	2	20 x 6	7,30	13,25	12,20	0202
200	3	20 x 6	7,75	14,10	13,10	0203
			(W548)	(W551)	(W551)	



			format	233	28	
Länge	!	Querschnitt	6554	6559	6557	Bestell-
mm	Hieb	mm	€	€	€	Nr.
250	1	25 x 7	9,60	16,75	15,50	0251
250	2	25 x 7	9,90	17,20	15,90	0252
250	3	25 x 7	10,40	18,00	16,55	0253
300	1	30 x 8,5	12,45	-	_	0301
300	2	30 x 8,5	12,95	_	_	0302
300	3	30 x 8,5	13,50	_	_	0303
			(W548)	(W551)	(W551)	