

Schlagkopf für Schönhammer SIMPLEX

- 6819** **Mittelhart** aus schwarzer **Gummi-Komposition**, dämpfend und verschleißarm. Ideal für Pflasterarbeiten, Garten-/Landschaftsbau, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Trockenbau und Ausbeularbeiten.
- 6820** **Hart**, aus rotem **Plastik, fett- und ölbeständig**. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, das Setzen von Planblocksteinen und Gerüstbau.
- 6821** **Hart**, aus weißem **Nylon, fett- und ölbeständig, kein Absplittern**. Ideal für Gerüstbau, Hallenbau, Formenbau, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke und das Fügen von Werkstücken.
- 6822** **Hart**, aus hitzeunempfindlichem, silbernem **Weichmetall** für hohe Schlagkraft. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau und den Einsatz in der Gießerei.
- 6885** **Hart**, aus hitzeunempfindlichem Kupfer, für hohe Schlagkraft. Für Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung und Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten.
- Hinweis:** Nur zur Montage in verstärkten Temperglassgehäusen geeignet. Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.

HALDER

- 6823** **Mittelhart**, aus weißem verschleißfestem **Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig**. Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen. Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen.
- 6786** **Weich**, aus blauem **Thermoplast Elastomer (ca. 65 Shore A), abriebfest**. Stark dämpfend, für besonders empfindliche Arbeiten geeignet. Ideal für Garten-/Landschaftsbau, das Verlegen von Fliesen und Platten, das Setzen von Natursteinen, Möbel-, Fenster- und Türenbau und den Einsatz in der Schreinerei.
- 6887** **Mittelhart**, aus weißem **Thermoplast Elastomer (ca. 90 Shore A), abriebfest**. Ideal für Garten-/Landschaftsbau, das Verlegen von Fliesen und Platten, das Setzen von Natursteinen, Pflasterarbeiten, das Setzen von Mauerwerk und Treppen, Möbel-, Fenster- und Türenbau und den Einsatz in der Schreinerei.



Kopf-Ø mm	HALDER 6819	HALDER 6820	HALDER 6821	HALDER 6822	HALDER 6885	HALDER 6823	HALDER 6786	HALDER 6887	Bestell- Nr.
30	3,14	3,14	5,20	6,80	18,35	4,62	4,11	3,48	...1030
40	4,11	5,70	8,10	9,35	26,00	7,55	5,60	4,56	...1040
50	5,35	8,85	13,90	15,90	–	11,80	7,80	7,65	...1050
60	7,75	12,45	19,00	21,20	–	15,85	10,60	10,20	...1060
80	13,65	–	30,70	36,70	–	29,90	19,95	19,15	...1080
100	25,70	–	–	–	–	42,70	–	–	...1100
125	–	–	–	–	–	59,30	–	–	...1125
	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	(W561)	

Hammergehäuse und Holzstiel für Schönhammer SIMPLEX

- 6817** Geteiltes Temperglassgehäuse, geräusch- und schwingungsdämpfend, mit integrierter Stielschutzhülse. Lieferung inkl. Schraube, Mutter und Federring.

- 6818** Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.

HALDER

für Kopf-Ø mm	HALDER 6817	HALDER 6818	Bestell- Nr.
30	7,25	5,90	...1030
40	9,70	6,15	...1040
50	13,95	7,55	...1050
60	17,75	7,90	...1060
80	35,20	9,85	...1080
100/125	–	38,80 *	...1100
	(W561)	(W561)	

* Nicht lackiert.



6817



6818 1030–6818 1080



6818 1100