

Verlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

- 6060** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
- 6061** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
- 6871** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
- 602F** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
- 6011** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.

Nennlänge mm	format 6060	GEDORE 6061	HAZET 6871	STAHLWILLE 602F	STAHLWILLE 6011	Bestell- Nr.
36	–	–	11,30	–	–	...0040
76	–	13,30	17,35	14,50	–	...0075
76	–	–	–	–	16,85	...0076
125	7,15	13,55	18,35	15,30	–	...0125
150	–	–	18,70	–	–	...0150
160	–	–	–	16,15	–	...0150
160	–	–	–	–	19,25	...0160
250	9,75	19,35	25,20	–	–	...0250
260	–	–	–	–	21,30	...0240
260	–	–	–	18,05	–	...0250
508	–	–	50,80	–	–	...0500
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	

10,0 mm
3/8"



6060 format
professional quality



6061 GEDORE



6871 HAZET



602F STAHLWILLE



6011 STAHLWILLE

Verlängerung 3/8", flexibel

Ausführung: DIN 3123 B 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Länge mm	HAZET 6872	Bestell- Nr.
210	33,20 (W529)	...0210

10,0 mm
3/8"




Magnet-Verlängerung 3/8"

Ausführung: DIN 3120 – ISO 1174, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und verchromt, Federstift manganphosphatiert. Der Haltemagnet fixiert die Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz verliersicher. Der Haltemagnet hat durch eine Federmechanik immer direkten Kontakt mit dem Schraubenkopf und sorgt so für zentrische Führung der Schraube.

Länge mm	GEDORE 6061	Bestell- Nr.
65	34,10 (W522)	...2065

10,0 mm
3/8"



VDE-Quergriff-Adapter 3/8"

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Einfacher Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen durch Kugelklemmung.
Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Länge mm	wiha 6231	Bestell- Nr.
200	39,60 (W530)	...0055

10,0 mm
3/8"

