

Schraubenausdreher Hi-Trac TP

Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher Hi-Trac mit Sonderbeschichtung TP, wärmebehandelt, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeughalter. Durch die neue Geometrie sind die Eigenschaften stark verbessert und die Anwendung erleichtert worden. Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnittsgeometrie. Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge. Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil sowie größeres Anwendungsspektrum und Zeitersparnis.

Anwendung: Zum Entfernen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde. Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubenausdreher einsetzen und zum Lösen des Reststückes gleichmäßig (nicht ruckartig) in Linksrichtung drehen.



für Schrauben	Größe	Spiralbohrer-Ø mm	d1 d2 mm	Vierkant mm	Gesamtlänge mm	1859 €	Bestell- Nr.
M4	1	1,8	1,8 – 2	2,6	50	3,11	...0001
M5 – M7	2	3,2	3 – 3,5	3,7	55	3,17	...0002
M8 – M11	3	4,5	4 – 5	4,8	60	3,68	...0003
M12–M14	4	6,5	6 – 7	7	65	5,65	...0004
M16–M20	5	8,5	7,5–11	9	69	6,40	...0005
M20–M24	6	12	10 – 15	12	77	10,15	...0006

(W177)

Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac TP

Ausführung: Lieferung in Kunststoffkassette.



für Schrauben	Satzinhalt	1859 €	Bestell- Nr.
M4–M20	1–5	23,20	...1005
M4–M24	1–6	31,30	...1000

(W177)

Schraubenausdreher-Satz Hi-Trac-TP Complete

Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher Hi-Trac mit Sonderbeschichtung TP. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Für Schrauben M4–M20



Anzahl	Satzinhalt	1862 €	Bestell- Nr.
20-teilig	5 Schraubenausdreher Größe 1–5 5 Bohrer mit konischer Form Größe 1–5 7 Gewindebohrer M4; M5; M6; M8; M10; M12; M16 1 Werkzeughalter 2 Spannköpfe M1–M6; M6–M12	191,50	...1000

(W177)

