

Gewinderückform-Werkzeug

NEU

Anwendung: Zur spanlosen Rückverformung von Gewinden, dadurch kein Materialabtrag. Geometrie und Festigkeit bleiben erhalten, die Oberfläche wird zusätzlich verdichtet.

6972 0005 Für beschädigte Links- oder Rechtsaußengewinde. Direkt an der Problemstelle einsetzbar, zum Beispiel an Achsgewinden, ohne die Achsen ausbauen zu müssen. Das Gewinde bleibt bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar.

6972 0010 Für beschädigte Radbolzen und -schrauben. Kompakte Bauweise, Antrieb über Umschaltknarre mit Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz oder Rohrsteckschlüssel.

6972 0015 Für beschädigte Radbolzen und -schrauben, Größe deckt ca. 80 % der zugelassenen Fahrzeuge mit Radbolzen ab. Kompakte Bauweise, Antrieb über Umschaltknarre mit Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz oder Rohrsteckschlüssel. Lieferung inkl. Rohrsteckschlüssel SW 41 mm.

	GEDORE	
für Gewinde	6972	Bestell-Nr.
M50–M120 x 1,5	€	...
M12 x 1,25 + M14 x 1,5	1410,00	...0005
M12 x 1,25	273,00	...0010
	160,00	...0015
	(W522)	



6972 0005



6972 0010



6972 0015

Spiralnutenausdreher-Einsatz-Satz

NEU

Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Spezialprofil zum Lösen von Muttern mit rundgedrehten Köpfen.

Ausführung	Satzinhalt	6942	Bestell-Nr.
		€	
14-teilig	13 Spiralnutenausdreher-Einsätze 1/2", 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm 1 Austreiber	120,50	...0010
7-teilig	6 Spiralnutenausdreher-Einsätze 1/2", 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Austreiber	147,00	...0025
		(W529)	



Schlauchklemmen-Zange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

KNIPEX

6962 Mit seitlicher Pressnase. Zum Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen.



6962

6960 Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe von 50 mm bis zu 70 mm Nenngröße.



6960

696A Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen.



696A

Länge mm	6962	6960	696A	Bestell-Nr.
	€	€	€	
180	–	50,40	53,00	...0180
220	29,80	–	–	...0220
250	–	56,70	–	...0250
	(W525)	(W525)	(W525)	