# Bandschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Gewebeband ist aus Baumwolle, gummibeschichtet und rutschfest.

Anwendung: Insbesondere für Ölfilter, Generator und sonstige Rundverschraubungen.

		[ <del>][[]]</del>	
	Spannbereich-Ø	6973	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
Bandschlüssel	8–180	63,20	0110
Band für Bandschlüssel	8–180	18,80	0500
		(W529)	



### Bandschlüssel

Ausführung: Aus Qualitätsstahl geschmiedet und verchromt. Mit rutschfestem und auswechselbarem Gewebeband.

Anwendung: Zum Spannen runder Teile mit größeren Durchmessern geeignet.

		Gortis	
	Spannbereich-Ø	6977	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
Bandschlüssel	140	14,95	0225
Band für Bandschlüssel	140	5,35	1225
Bandschlüssel	200	22,90	0280
Band für Bandschlüssel	200	7,60	1280
		(\\\/730)	



# Ölfilter-Schlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt.

Anwendung: Für Ölfilter, z. B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstoff-Filter an MAN-Nutzfahrzeugen. Stahlband verstellbar.

		<del>   _                                </del>	
	Spannbereich-Ø	6968	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
mit Betätigungshebel	75–110	54,80	0010
mit 1/2"-Betätigungsvierkant	80–110	50,80	0005
		(W529)	



# Ölfilter-Schlüssel, 3-armig

Ausführung: Aus Spezialstahl, geschmiedete Ausführung, verzinkt. Für links- und rechtsdrehende Wirkung, universell zu verwenden. Innenvierkantantrieb 3/8" und Außensechskantantrieb 19 mm.

Anwendung: Für schwer zugängliche Filter.

	Herry	
Spannbereich-Ø	6968	Bestell-
mm	€	Nr.
65–115	89,20	0015
	(W529)	





# Ölfilter-Kette

Ausführung: Aus Spezialstahl.

Anwendung: Zum Lösen von Ölfiltern und sonstigen Kartuschen an Pkw und Nkw.

		/ <del>//_17451</del> °	
	Spannbereich-Ø	6968	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
mit 1/2"-Betätigungsvierkant	50-150	96,20	0150
		(W529)	





## Batterie-Säureprüfer

Ausführung: Aus Kunststoff, schwarz/transparent. Mit Aräometer.

Anwendung: Zum Prüfen des Säuregehalts der Batterieflüssigkeit.

	<u>   </u>	
Länge	6868	Bestell-
mm	€	Nr.
280	21,00	0280
	(W529)	



### Magnet-Schale

Ausführung: Aus Kunststoff, mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden und Hebebühnen.

Anwendung: Zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

	HARRE	
Ø	6868	Bestell-
mm	€	Nr.
150	13,40	0150
	(W529)	





