## Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Zyklop

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Lieferung auf Textilgurt und mit Mutterentnahmewerkzeug.





mm      mm      mm      €      N        6      29      17,5      7,35         7      29      17,5      7,35         8      29      17,5      7,35         9      29      17,5      7,35         10      29      17,5      7,35         11      29      17,5      7,35         12      29      17,5      7,35         13      29      19,5      7,60         14      29      21,5      7,90         15      29      23,5      7,90         16      29      23,5      7,90         17      29      23,5      7,90         18      29      23,5      7,90         19      29      23,5      8,05				₩ Wera	
6    ■    29    17,5    7,35       7    ■    29    17,5    7,35       8    ■    29    17,5    7,35       9    ■    29    17,5    7,35       10    □    29    17,5    7,35       11    ■    29    17,5    7,35       12    ■    29    17,5    7,35       13    ■    29    19,5    7,60       14    ■    29    21,5    7,90       15    □    29    23,5    7,90       16    ■    29    23,5    7,90       17    ■    29    23,5    7,90       18    ■    29    23,5    7,90       19    ■    29    23,5    8,05	Schlüsselweite	Länge	Außen-Ø	6081	Bestell-
7    29    17,5    7,35       8    29    17,5    7,35       9    29    17,5    7,35       10    29    17,5    7,35       11    29    17,5    7,35       12    29    17,5    7,35       13    29    19,5    7,60       14    29    21,5    7,90       15    29    23,5    7,90       16    29    23,5    7,90       17    29    23,5    7,90       18    29    23,5    7,90       19    29    23,5    8,05	mm	mm	mm	€	Nr.
8    29    17,5    7,35       9    29    17,5    7,35       10    29    17,5    7,35       11    29    17,5    7,35       12    29    17,5    7,35       13    29    19,5    7,60       14    29    21,5    7,90       15    29    23,5    7,90       16    29    23,5    7,90       17    29    23,5    7,90       18    29    23,5    7,90       19    29    23,5    8,05	6	29	17,5	7,35	0006
9  29  17,5  7,35     10  29  17,5  7,35     11  29  17,5  7,35     12  29  17,5  7,35     13  29  19,5  7,60     14  29  21,5  7,90     15  29  23,5  7,90     16  29  23,5  7,90     17  29  23,5  7,90     18  29  23,5  7,90     19  29  23,5  8,05	7	29	17,5	7,35	0007
10  29  17,5  7,35     11  29  17,5  7,35     12  29  17,5  7,35     13  29  19,5  7,60     14  29  21,5  7,90     15  29  23,5  7,90     16  29  23,5  7,90     17  29  23,5  7,90     18  29  23,5  7,90     19  29  23,5  8,05	8	29	17,5	7,35	0008
11  29  17,5  7,35     12  29  17,5  7,35     13  29  19,5  7,60     14  29  21,5  7,90     15  29  23,5  7,90     16  29  23,5  7,90     17  29  23,5  7,90     18  29  23,5  7,90     19  29  23,5  8,05	9	29	17,5	7,35	0009
12  ■  29  17,5  7,35     13  ■  29  19,5  7,60     14  ■  29  21,5  7,90     15  □  29  23,5  7,90     16  ■  29  23,5  7,90     17  ■  29  23,5  7,90     18  ■  29  23,5  7,90     19  ■  29  23,5  8,05	10	29	17,5	7,35	0010
13  29  19,5  7,60     14  29  21,5  7,90     15  29  23,5  7,90     16  29  23,5  7,90     17  29  23,5  7,90     18  29  23,5  7,90     19  29  23,5  8,05	11	29	17,5	7,35	0011
14  29  21,5  7,90     15  29  23,5  7,90     16  29  23,5  7,90     17  29  23,5  7,90     18  29  23,5  7,90     19  29  23,5  8,05	12	29	17,5	7,35	0012
15    □    29    23,5    7,90       16    ■    29    23,5    7,90       17    ■    29    23,5    7,90       18    ■    29    23,5    7,90       19    ■    29    23,5    8,05	13	29	19,5	7,60	0013
16  ■  29  23,5  7,90     17  ■  29  23,5  7,90     18  ■  29  23,5  7,90     19  ■  29  23,5  8,05	14	29	21,5	7,90	0014
17  ■  29  23,5  7,90     18  ■  29  23,5  7,90     19  ■  29  23,5  8,05	15	29	23,5	7,90	0015
18  ■  29  23,5  7,90     19  ■  29  23,5  8,05	16	29	23,5	7,90	0016
<b>19</b> ■ 29 23,5 8,05	17	29	23,5	7,90	0017
·	18	29	23,5	7,90	0018
(W545)	19	29	23,5	8,05	0019
(*******)			·	(W545)	







## Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8" Zyklop

Hinweis: Passende 2go-Werkzeugtaschen finden Sie auf 227/141.







## Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

6949 Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

6182 Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

			HARRY	€_STAHL <b>WILLE</b> ○°	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6949	6182	Bestell-
mm	mm	mm	€	€	Nr.
7	24	10,5	_	8,85	0007
8	25	11,7	_	8,55	0008
9	24,5	13	_	8,50	0009
10	26	14,4	7,65	8,40	0010
11	26,5	15,7	_	8,50	0011
12	27,5	17	7,40	8,50	0012
13	29	18	7,65	8,25	0013
14	30	19,4	8,25	8,90	0014
15	30,5	20,8	9,50	8,80	0015
16	30,5	22	8,05	8,80	0016
17	30,5	23	8,60	8,90	0017
18	31	24,5	8,80	8,80	0018
19	31,5	25,5	9,70	8,80	0019
20	32,5	26,4	11,10	11,10	0020
21	32,5	28	11,40	10,55	0021
22	34	29	10,20	10,40	0022
24	35	31,5	_	14,10	0024
			(W529)	(W625)	





6949 **|||\_\_\_\_\_\_** 



6182 STAHLWILLEO®