

Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

10,0 mm
3/8"

TiN



6951 Kurze Ausführung.

6952 Lange Ausführung, mit abgesetzter Klinge.

6953 Extralange Ausführung mit Kugelkopf.

Schlüsselweite mm	Länge mm			HAZET®			Bestell- Nr.
	6951	6952	6953	6951	6952	6953	
3	43,5	50	–	9,85	10,00 *	–	...2000
4	43,5	55	–	9,75 *	10,15	–	...2005
5	43,5	60	116	9,65	10,60	13,30	...2010
6	43,5	65	116	8,45	9,15 **	13,30	...2015
7	43,5	70	–	13,60	12,90	–	...2017
8	43,5	75	116	9,55	12,10 **	14,05	...2020
10	43,5	85	116	10,35	12,50 **	15,70	...2025

* Nicht genormte Größen.

** Ohne abgesetzte Klinge.

(W529)

(W529)

(W529)



6951



6952



6953

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 3/8" für Innensechskantschrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: DIN 7422, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Lieferung im Kunststoffkasten mit Safety-Insert-System.

10,0 mm
3/8"

TiN



Ausführung	Satzinhalt mm	HAZET®	Bestell- Nr.
6-teilig 8801/6 185 x 153 x 52 mm	4; 5; 6; 7; 8; 10 (6952)	110,00	...1000

(W529)



VDE-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Isoliert bis 1000 V AC nach IEC 60900.

Hinweis: Nur kompatibel mit der isolierten Umschaltknarre (6231 0050) und dem Quergriff-Adapter (6231 0055) von Wiha.

10,0 mm
3/8"

DVE

GS

≥ 1000 V



Schlüsselweite mm	Länge mm	wiha®	
		6231	Bestell- Nr.
4	75	33,00	...2005
5	75	33,00	...2010

(W530)

Schlüsselweite mm	Länge mm	wiha®	
		6231	Bestell- Nr.
6	75	33,00	...2015
8	75	33,00	...2020

(W530)



Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben, TiN-beschichtet

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, **TiN-beschichtet**, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes.

10,0 mm
3/8"



Größe	Länge mm	für Schrauben	GEDORE®	
			6071	Bestell- Nr.
T 20	49	M4 – M5	13,95	...5005
T 25	49	M4,5 – M5	13,95	...5010
T 27	49	M4,5 – M6	13,95	...5015
T 30	49	M6 – M7	13,95	...5020
T 40	49	M7 – M8	13,95	...5025
T 45	49	M8 – M10	14,20	...5030
T 50	49	M10	13,95	...5035

(W522)

