

## Gelenkgriff 1/2"

**Ausführung:** DIN 3122 – ISO 3315, aus Chrome Alloy Steel, mit Kugelarretierung, verchromt. Rutschfester 2-Komponenten-Griff.

Länge mm	601K €	Bestell- Nr.
397	61,50	...0045
469	88,20	...0050
610	100,50	...0055
	(W625)	

12,5 mm  
1/2"


## Kurbel 1/2"

**Ausführung:** DIN 3122 – ISO 3315, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Griff mit Kunststoffhülle.

Länge mm	6098 €	Bestell- Nr.
395	35,30	...0100
	(W522)	

12,5 mm  
1/2"


## Verlängerung 1/2"

**Ausführung:** DIN 3123 B 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.

- 6095** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
- 6096** Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
- 6955** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
- 603D** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
- 601L** Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit **QuickRelease**-Sicherheitsverriegelung.

12,5 mm  
1/2"

6095 **format**  
professional quality

6096 **GEDORE**

6955 **HAZET**

603D **STAHlwille**

601L **STAHlwille**


Nennlänge mm	format 6095 €	GEDORE 6096 €	HAZET 6955 €	STAHlwille 603D €	STAHlwille 601L €	Bestell- Nr.
52	–	–	–	14,40	–	...0050
52	–	–	–	–	16,95	...0052
63	–	13,95	–	–	–	...0063
75	6,70	–	15,10	15,30	17,70	...0075
75	–	14,20	–	–	–	...0076
125	7,20	14,55	18,75	16,00	–	...0125
125	–	–	–	–	18,70	...0130
180	–	17,85	–	–	–	...0180
250	9,95	18,65	21,90	21,20	–	...0250
250	–	–	–	–	24,40	...0255
300	–	27,80	–	–	–	...0305
575	–	–	54,80 *	–	–	...0575
	(W532)	(W522)	(W529)	(W625)	(W625)	

\* Nicht genormte Größe.

## Magnet-Verlängerung 1/2"

**Ausführung:** DIN 3120 – ISO 1174, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und verchromt, Federstift manganphosphatiert. Der Haltemagnet fixiert die Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz verliersicher. Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüssel-Einsatz.

**Anwendung:** Für Steckschlüssel-Einsätze mit Durchgangsbohrung.

12,5 mm  
1/2"


Länge mm	6955 €	Bestell- Nr.
83	35,30	...0085
	(W522)	