Durchsteckknarre 1"

Ausführung: DIN 3122 D 25 - ISO 3315, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.

GEDORE

6151 2193 Z-94

Mit rundem Kopf und Stiftsicherung. Mit Aufsteckgriffstange. Lieferung inkl. Durchsteckvierkant Bestell-Nr. 6147 0010.





6151

6147 2194

Durchsteckvierkant für Durchsteckknarre Bestell-Nr. 6151 0010.



6147

				GEDORE▼	GEDORE▼	
		Rück-		6151	6147	Bestell-
		schwenk-				Nr.
		winkel	Länge			
Ausführung	Zähne	0	mm	€	€	
Durchsteck-	40	9	720	233,00	_	0010
knarre						
Durchsteck-	_	_	67,5	_	32,70	0010
vierkant						
				(W522)	(W522)	


Hebelumschaltknarre 1"

2193 U-10

Ausführung: DIN 3122 D 25 – ISO 3315, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, ovalem und geschliffenem Kopf und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung. Mit Einsteckgriffstange.



25,0 mm 1"



Verlängerung 1"

Ausführung: DIN 3123 B 25 - ISO 3316. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit Stiftsicherung.



4	25,0 mm
-	1"
GEDORE#	

GEDORE

	GEDORE▶	
Länge	6157	Bestell-
mm	€	Nr.
200	69,40	0205
400	97,20	0405
	(W522)	

Quergriff mit Gleitstück 1"

Ausführung: DIN 3122 A 25 - ISO 3315. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit Stiftsicherung.





	GEDORE▼	
Länge	6149	Bestell-
mm	€	Nr.
700	111,00	0010
	(W522)	

Reduzierstück 1"

Ausführung: DIN 3123 A 25 x 20 - ISO 3316. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit Stiftsicherung.

	GEDORE	
	6161	Bestell-
Ausführung	€	Nr.
1"-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant	44,20	0010
	(W522)	



GEDORE

25,0 mm

Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung.

			GEDORE▼	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6163	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
36	68	52,5	51,70 *	0036
41	69	58	59,20	0041
46	73	64	68,20	0046
50	74	70	78,30	0050
55	79	76	93,40	0055
60	84	82	103,50	0060
65	87	89	122,50	0065
70	90	96	138,00	0070
			(W522)	







		_	GEDORE▶	
Schlüsselweite	Nennlänge	Nenn-Außen-Ø	6163	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
75	93	102	157,00	0075
80	95	108	160,00	0080
			(W522)	

Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: DIN 7422. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Mit Sicherungsstift und griffiger Rändelung.

		GEDORE ✓	
Schlüsselweite	Länge	6189	Bestell-
mm	mm	€	Nr.
17	90	69,40	0170
19	90	71,90	0190
22	90	73,20	0220
24	90	77,00	0240
27	90	79,50	0270
		(W522)	





25,0 mr







