

Kegelbürste, gewellt

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, für große Flächen und für schwer zugängliche Stellen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Stahldraht

Bürsten- Ø mm	Arbeitsbreite mm	Besatzlänge mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	format 7025	Bestell- Nr.
					€	
100	10	20	0,3	12500	11,10	...0101

(W566)



Stahl	●
Guss	●
Holz	●

Rostfreier Stahldraht

Bürsten- Ø mm	Arbeitsbreite mm	Besatzlänge mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	format 7025	Bestell- Nr.
					€	
100	20	20	0,2	12500	22,80	...1100

(W566)



INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●

Kegelbürste, gezopft

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Stahldraht

Bürsten- Ø mm	Arbeitsbreite mm		Besatzlänge mm		Drahtstärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹		format 7022	LESSMANN 7976	Bestell- Nr.
								€	€	
	7022	7976	7022	7976		7022	7976	€	€	
100	13	12	22	20	0,5	12500	15000	9,15	14,40	...0100
115	15	12	20	24	0,5	12500	15000	14,30	20,40	...0115

(W566)

(W872)

7022 **format**
professional quality7976 **LESSMANN**
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Stahl	●
Guss	●

Rostfreier Stahldraht

Bürsten- Ø mm	Arbeitsbreite mm		Besatzlänge mm		Drahtstärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹		format 7022	LESSMANN 7977	Bestell- Nr.
								€	€	
	7022	7977	7022	7977		7022	7977	€	€	
100	–	12	–	20	0,5	–	15000	–	22,60	...1100
115	15	12	20	24	0,5	12500	15000	20,80	32,70	...1115
115	15	–	20	–	0,35	12500	–	25,20	–	...1116

(W566)

(W872)

7022 **format**
professional quality7977 **LESSMANN**
THE GERMAN BRUSH COMPANY

INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●

Kegelbürste, Siliciumcarbid

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern, **speziell für die Aufnahme auf Akku-Winkelschleifern entwickelt.** Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, für große Flächen und für schwer zugängliche Stellen. Zum Strukturieren und Satinieren sowie zum Entfernen von Lack und zum Entgraten.

Bürsten- Ø mm	Arbeitsbreite mm	Besatzlänge mm	max. Drehzahl min ⁻¹	osborn 8807	Bestell- Nr.
				€	
100	10	20	12500	21,30	...0100

(W702)



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Aluminium	●
Holz	●