SDS-max-Meißel

Ausführung: Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag.

			⊕ BOSCH	
	Schneidenbreite	Länge	0190	Bestell-
Form	mm	mm	€	Nr.
Spitzmeißel	_	600	28,90	3610
Spitzmeißel	_	280	18,25	3612
Flachmeißel	25	280	18,25	3613
Flachmeißel	25	400	20,80	3608
Flachmeißel	25	600	28,90	3605
Spatmeißel	50	350	46,20	3616
Spatmeißel	80	300	49,20	3615
Spatmeißel	115	350	81,90	3620
Fliesenmeißel	50	300	36,50	3617
			(W795)	

A DOCCH



SDS-max-Meißel Rtec

Ausführung: Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag. Rückschlagenergie wird in zusätzliche Schlagenergie umgewandelt.





SDS-max-Meißel

Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das **innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge** aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust.





			heller	
	Schneidenbreite	Länge	1278	Bestell-
Form	mm	mm	€	Nr.
Spitzmeißel	_	350	26,30	0007
Flachmeißel	25	350	26,30	0017
Spatmeißel	50	350	45,30	0032
Fliesenmeißel	50	350	49,40	0027
			(W119)	



SDS-max-Meißel SLEDGE™

Ausführung: Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag.

			Milwaukee	
	Schneidenbreite	Länge	7663	Bestell-
Form	mm	mm	€	Nr.
Spitzmeißel	-	280	17,55	0010
Spitzmeißel	-	400	19,70	0050
Spitzmeißel	-	600	28,60	0005
Flachmeißel	25	280	17,55	0015
Flachmeißel	25	400	19,70	0020
Flachmeißel	25	600	28,30	0025
Spatmeißel	110	400	112,00	0030
Breitmeißel	80	300	50,60	0035
Breitmeißel	115	300	75,60	0040
Fliesenmeißel	80	100	58,10	0045
			(W791)	

