

Topfbürste, gezopft

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.



Stahldraht, schmal

Besonders **dichter Besatz durch 30 schmale Zöpfe** (Zopf-Ø 6 mm). Dies ermöglicht einen besonders **hohen Abtrag** bei gleichzeitigem **ruhigeren Lauf** und **langer Standzeit**. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten und planen Oberflächen.

Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	LESSMANN®	
				7963 €	Bestell- Nr.
65	20	0,5	12500	14,10 (W872)	...0010



LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY	
■ Stahl	●
■ Guss	●

Rostfreier Stahldraht, schmal

Besonders **dichter Besatz durch 30 schmale Zöpfe** (Zopf-Ø 6 mm). Dies ermöglicht einen besonders **hohen Abtrag** bei gleichzeitigem **ruhigeren Lauf** und **langer Standzeit**. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten und planen Oberflächen.

Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Drahtstärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	LESSMANN®	
				7965 €	Bestell- Nr.
65	20	0,5	12500	28,10 (W872)	...0010



LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY	
■ INOX	●
■ Aluminium	●
■ NE-Metall	●

Stahldraht

Bür- sten-Ø mm	Besatzlänge mm		Drahtstärke mm		max. Dreh- zahl min ⁻¹	format professional quality		Bestell- Nr.
	7036	7988	7036	7988		7036 €	7988 €	
65	20	20	0,35	0,3	12500	8,50	12,15	...0005
65	20	20	0,5	0,5	12500	8,00	11,30	...0010
90	–	22	–	0,5	11500	–	20,30 (W872)	...0030




■ Stahl	●
■ Guss	●



7988 LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Rostfreier Stahldraht

					LESSMANN®	LESSMANN®	
				7038	7989	7990	Bestell- Nr.
Bürsten-Ø	Besatzlänge	Drahtstärke	max. Drehzahl	V2A	V2A	V4A	
mm	mm	mm	min ⁻¹	€	€	€	
65	20	0,35	12500	16,65	24,30	–	...0005
65	20	0,5	12500	15,65 (W566)	23,50 (W872)	34,80 (W875)	...0010



■ INOX	●
■ Aluminium	●
■ NE-Metall	●



7989 + 7990 LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY