

Topfbürste mit Stützring, gezopft

Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.



Stahldraht

Bürsten- Ø mm	Besatzlänge mm		Drahtstärke mm		max. Drehzahl min ⁻¹		format professional quality	LESSMANN [®]	Bestell- Nr.
	7040	7988	7040	7988	7040	7988	7040	7988	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	€	
80	20	–	0,35	–	8500	–	18,30	–	...0080
80	20	25	0,5	0,5	8500	9000	17,90	28,00	...0081
80	20	–	0,8	–	8500	–	17,80	–	...0082
100	20	–	0,35	–	8500	–	20,30	–	...0100
100	20	25	0,5	0,5	8500	9000	20,20	32,50	...0101
100	20	–	0,8	–	8500	–	19,65	–	...0102
							(W566)	(W872)	



Stahl	●
Guss	●



7988 LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Rostfreier Stahldraht

Bürsten- Ø mm	Besatzlänge mm		Draht- stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹		format professional quality	LESSMANN [®]	Bestell- Nr.
	7042	7989		7042	7989	7042	7989	
	mm	mm		mm	mm	€	€	
80	20	25	0,5	8500	9000	38,60	56,20	...0081
						(W566)	(W872)	



INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	●



7989 LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Topfbürste für Akku-Maschinen

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern, **speziell für die Aufnahme auf Akku-Winkelschleifern entwickelt.** Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten, für große Flächen. Zum Strukturieren, Glätten und Satinieren.



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Aluminium	●
Holz	●



Bürsten- Ø mm	Besatzlänge mm	max. Drehzahl min ⁻¹	osborn	Bestell- Nr.
			8806 €	
60	21	12500	16,55	...0060
			(W702)	

