






Anwendungsübersicht Bürsten

Stahldraht,
glatt/gewelltStahldraht,
gezopftRostfreier
Stahldraht

Messingdraht



Nylonborste

Siliciumcarbid
oder Korund

Stahl	•	•			•	•
INOX			•		•	•
Guss	•	•			•	•
Aluminium			•			•
NE-Metall						•
Holz, weich	•			•	•	•
Holz	•					•

Abkürzungsübersicht

Stahl	Stahldraht	SiC	Nylonborsten durchsetzt mit Siliciumcarbid
V2A	rostfreier Stahldraht (Qualität V2A, 1.4310 o. Ä.)	A	Nylonborsten durchsetzt mit Korund
V4A	rostfreier Stahldraht (Qualität V4A, 1.4401, 1.4860 o. Ä.)	gew.	gewellt
Mess.	Messingdraht	gez.	gezopft
Kunst.	Kunststoffborsten, meistens Nylon (PA)		

Hinweis zu V4A

Bürsten mit rostfreiem Stahldraht V4A sind beständiger gegenüber Salzwasser, Säuren und Chemikalien und werden daher vor allem in der Lebensmittel- und Chemieindustrie sowie im Schiffs- und Behälterbau eingesetzt. V4A-Bürsten dürfen nicht auf V2A-Werkstoffen eingesetzt werden sowie auch V2A-Bürsten nicht auf V4A-Werkstoffen eingesetzt werden dürfen.

Zündkerzenbürste

Ausführung: Körper aus Buchenholz.

Anwendung: Im Kfz-Gewerbe zum Reinigen von Zündkerzen, aber auch in anderen Bereichen universell einsetzbar.

Maße FORMAT: 18 mm Besatzhöhe, 45 mm Besatzlänge, 200 mm Gesamtlänge.

Maße LESSMANN®: 15 mm Besatzhöhe, 40 mm Besatzlänge, 150 mm Gesamtlänge.



	LESSMANN®	format	LESSMANN®	LESSMANN®	Bestell-Nr.
	7931	7000	7930	7932	
	V2A gew.	Mess. gew.	Mess. gew.	Kunst. glatt	
	0,15 mm	0,2 mm	0,15 mm	0,15 mm	
Reihenanzahl	€	€	€	€	
3	3,35	1,60	1,83	2,54	...0001
	(W871)	(W566)	(W871)	(W871)	

Feilenbürste

Ausführung: Körper aus Buchenholz, Besatz aus geklebtem Feilenbürstenband (Kratzenband).

Anwendung: Zum Reinigen von zugesetzten Feilen.

format
professional quality

Besatzfläche mm	Gesamtlänge mm	format 7002 €	Bestell-Nr.
115 x 40	235	2,86	...0001
		(W566)	

