

### Kabelkanalschere 3.606

**Ausführung:** Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihafbeschichtet, mit **zwei verstell- und abnehmbaren Anschlägen von 90°**, aus **verzinktem Stahlblech mit Moosgummiauflege**. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

**Anwendung:** Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen Materialien aus Kunststoff, wie z. B. Kabel- und Verdrahtungskanäle sowie Fassaden-, Fensterbau- und allgemeine Profile.



| Länge<br>mm         | Schneidenlänge<br>mm | <b>7098</b> | <b>7098</b> | Bestell-<br>Nr. |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                     |                      | €           | €           |                 |
| <b>245</b>          | 75                   | 75,40       | –           | ...0010         |
| <b>Ersatzklinge</b> | –                    | –           | 19,40       | ...0110         |
|                     |                      | (W573)      | (W573)      |                 |



### Profilschere 5.104/P90+3.204/P90

**Ausführung:** Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihafbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

**Anwendung:** Zum leichten und sauberen Schneiden von Kunststoffprofilen, Schläuchen, Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren.

| Länge<br>mm         | Kunst-<br>stoff-<br>profile<br>mm | Rohr-<br>Ø<br>mm | Schnei-<br>denlänge<br>mm | <b>7099</b><br>5.104/P90 | <b>7099</b><br>5.104/P90 | <b>7099</b><br>3.204/P90 | <b>7098</b><br>3.204/P90 | Bestell-<br>Nr. |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
|                     |                                   |                  |                           | €                        | €                        | €                        | €                        |                 |
| <b>175</b>          | 15 x 15                           | 15               | 25                        | 37,30                    | –                        | –                        | –                        | ...0010         |
| <b>Ersatzklinge</b> | –                                 | –                | 25                        | –                        | 12,20                    | –                        | –                        | ...0100         |
| <b>215</b>          | 25 x 45                           | 32               | 55                        | –                        | –                        | 52,30                    | –                        | ...0005         |
| <b>Ersatzklinge</b> | –                                 | –                | 55                        | –                        | –                        | –                        | 17,65                    | ...0100         |
|                     |                                   |                  |                           | (W573)                   | (W573)                   | (W573)                   | (W573)                   |                 |



### Hebelschneider 50.130

**Ausführung:** Robustes Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Klinge aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihafbeschichtet, mit je einem 45°- und einem 90°-Anschlagpaar, sicher verriegelbar. Hebel mit ergonomisch geformtem Griff und Kunststoffhülle.

**Anwendung:** Zum leisen, grat- und staubfreien Schneiden von größer dimensionierten Leisten aus Gummi, Kunststoff, Holz, Verbundwerkstoffe, etc.

| Länge<br>mm         | Schneidenlänge<br>mm | <b>7099</b> | <b>7099</b> | Bestell-<br>Nr. |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                     |                      | €           | €           |                 |
| <b>580</b>          | 130                  | 303,50      | –           | ...0015         |
| <b>Ersatzklinge</b> | 130                  | –           | 81,00       | ...0110         |
|                     |                      | (W573)      | (W573)      |                 |



### Revolverlochzange

**Ausführung:** Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, mit drehbarem Rad und Arretierung. Die sechs auswechselbaren Lochpfeifen sind im Rad montiert.

**Anwendung:** Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff, Kunststoff etc.

**7102 Vernickelt**, mit Lochgrößenanzeige im Sichtfenster.

**7127 Pulverbeschichtet**.

| Lochpfeifen-Ø<br>mm           | Länge<br>mm | <b>7102</b> | <b>7127</b> | Bestell-<br>Nr. |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                               |             | €           | €           |                 |
| <b>2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5</b> | 225         | 14,70       | –           | ...0225         |
| <b>2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5</b>   | 220         | –           | 17,15       | ...0220         |
|                               |             | (W568)      | (W525)      |                 |



### Hebel-Revolverlochzange

**Ausführung:** Zangenkörper aus extrem hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad und Arretierung. **70 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung**. Mit Lochgrößenanzeige (Sichtfenster) und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. Vormontierte, auswechselbare Lochpfeifen.

**Anwendung:** Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff etc.

| Lochpfeifen-Ø<br>mm           | Länge<br>mm | <b>7108</b> | Bestell-<br>Nr. |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                               |             | €           |                 |
| <b>2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5</b> | 250         | 29,70       | ...0250         |
|                               |             | (W568)      |                 |

