

Rohrabschneider für Stahlrohre bis 2"

Ausführung: Stahlgeschmiedeter Körper mit Schlitten aus Zink-Druckguss, Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl, auswechselbar ohne Werkzeug. 2 breite Führungsrollen für die sichere Führung des Schneidrads am Rohr. Mit Feder-Andrucksystem für verbesserten Schnitt und höhere Standzeit des Schneidrads. Die Druckregulierung erfolgt durch die leichtgängige Spindel. T-Griff für höchste Kraftübertragung.

Anwendung: Zum sauberen und rechtwinkligen Abschneiden von Stahlrohren.
Nach dem Schneiden kann direkt ein Gewinde geschnitten werden.

	format 7206	format 7206	Bestell- Nr.
für Rohr-Ø	€	€	
1/8–2" (10–60 mm)	94,60	–	...0005
Ersatz-Schneidrad	–	6,85	...0010
	(W574)	(W574)	

format
professional quality



Rohrabschneider RAS ST

Ausführung: Körper aus geschmiedetem Stahl, Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl, durch Begrenzung der Zustellung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt. 2 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch den breiten, ergonomischen Handgriff über die stabile, lang geführte Spindel.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Stahlrohren bis zu einer Wanddicke von 12 mm.

	REMS 7203	REMS 7203	Bestell- Nr.
für Rohr-Ø	€	€	
1/8–2" (10–60 mm)	243,00	–	...0100
Ersatz-Schneidrad (10–60 mm, S 8 mm)	–	16,60	...0110
1.1/4–4" (30–115 mm)	442,00	–	...0105
Ersatz-Schneidrad (30–115 mm, S 12 mm)	–	38,00	...0115
	(W786)	(W786)	

NEU

REMS



7203 0100

Rohrabschneider DP50

Ausführung: Körper aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Klinge aus hochwertigem Kugellagerstahl. 4 gehärtete, nadelgelagerte Führungsrollen. Glatter Schnitt, kein Nachstellen, kein Entgraten, verminderte Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden und Anfasen von HT- und vielen anderen Kunststoffrohren bis zu einer Wanddicke von 2,4 mm.

	KNIPEX 7205	KNIPEX 7205	Bestell- Nr.
für Rohr-Ø	€	€	
32; 40; 50 mm	45,40	–	...0030
Ersatzklinge	–	12,10	...1010
	(W525)	(W525)	

NEU

KNIPEX



Rohrabschneider RAS P

Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 2 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel mit Schnellverstellung.

Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm.

	REMS 7203	REMS 7203	Bestell- Nr.
für Rohr-Ø	€	€	
1/2–2" (10–63 mm)	210,00 *	–	...0120
Ersatz-Schneidrad (10–63 mm, S 7 mm)	–	20,80	...0135
2–4" (50–110 mm)	250,50	–	...0125
4–6" (110–160 mm)	308,00	–	...0130
Ersatz-Schneidrad (50–315 mm, S 11 mm)	–	25,20	...0140
Ersatz-Schneidrad (50–315 mm, S 16 mm)	–	30,20	...0145
Ersatz-Schneidrad (50–315 mm, S 19 mm)	–	48,60	...0150
	(W786)	(W786)	

* Mit 4 gehärteten Führungsrollen.

NEU

REMS



7203 0120