

Rohraufweitze

NEU

Ausführung: Aufweitze verwindungsfrei, mit Kraftübersetzung und Sechskant-Aufweitdorn für gleichmäßige, zentrische Aufweitung. Aufweitkopf mit langen, stabilen Segmenten für Rohrverbindungen nach DVGW und Ansatz zum Kalibrieren von Rohrenden.

Anwendung: Zum gleichmäßigen, zentrischen Aufweiten von weichen Kupferrohren $\varnothing$ 8–42 mm (Wanddicke bis 1,5 mm) sowie anderen weichen Metallrohren $\varnothing$ 8–42 mm (Wanddicke bis 1 mm).

		REMS	
Ausführung	Satzinhalt	7203 €	Bestell-Nr.
Garnitur, 5-teilig	1 Aufweitze	582,00	...0245
	4 Aufweitköpfe $\varnothing$ 12; 15; 18; 22 mm		
Rohraufweitze	–	192,50	...0250
Aufweitkopf $\varnothing$ 12 mm	–	69,00	...0255
Aufweitkopf $\varnothing$ 15 mm	–	69,00	...0260
Aufweitkopf $\varnothing$ 18 mm	–	69,00	...0265
Aufweitkopf $\varnothing$ 22 mm	–	69,00	...0270
Aufweitkopf $\varnothing$ 28 mm	–	82,70	...0275
		(W786)	



7203 0245



7203 0250



7203 0255–7203 0275

Elektro-Radialpresse Power-Press ACC Basic Pack

NEU

Ausführung: Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse (32 kN) mit Zwangsablauf für Radial-Pressverbindungen $\varnothing$ 10–108 mm.

Nur eine universelle Antriebsmaschine für Presszangen, Pressringe und Pressschlingen.

Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang. Mit robustem, leistungstarkem, elektrohydraulischem Antrieb.

Lieferumfang: Maschine mit Zwangsablauf, Koffer.

		REMS	
Nennaufnahme	Spannung	7203 €	Bestell-Nr.
W	V	kg	
450	230	4,7	1545,00 $\diamond$...0280
		(W786)	



Rohrbiegeze

Ausführung: Leichtbauweise mit einem festen und einem beweglichen Biegearm. Biegeradiusanzeige mit Gradskala von 0 bis 180° in 30°-Schritten und Klemmvorrichtung zum besseren Halt des Rohres. Beweglicher Biegearm mit Kunststoffgriff.

Anwendung: Zum maßgenauen Zweihand-Biegen bis 180° von weichem Kupfer-, Aluminium- und Stahlrohr. Auch zum Biegen von sehr kurzen Rohren geeignet.

		ROTHENBERGER	
Nennmaß	Biegeradius	7228 €	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	
12	36	390	131,00 ...0095
15	54	450	186,00 ...0100
		(W593)	



Rohrbiegeze

Ausführung: Kompakte, verwindungssteife Bauweise. Biegeradiusanzeige mit Gradeinteilung 45°; 90°; 135° und 180° mit Unterteilung von 15°-Schritten, 3 Rohrdimensionen mit engen Radien mit einem Gerät biegebar.

Anwendung: Speziell für die Kälte- und Klimatechnik, Ölversorgung, Automobil-, Hydraulik- und Drucklufttechnik, zum maßgenauen Zweihand-Biegen bis 180° von weichem Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Stahlrohr.

		ROTHENBERGER	
für Rohr- $\varnothing$	7228 €	Bestell-Nr.	
mm	mm		
6; 8; 10	91,30	...0110	
		(W593)	

