

Rundbürste, Siliciumcarbid

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzter Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationären Maschinen. Zum Entgraten von Präzisionsteilen und Rohr-, sowie Profilabschnitten mit gleichbleibender Schleifwirkung.



Bürsten-Ø mm	Körnung	Arbeitsbreite mm	Besatzlänge mm	Bohrungs- Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	osborn 7055	Bestell- Nr.
						€	
150	120	18	32	13	8000	32,50	...0150
178	120	20	45	13	8000	40,90	...0178
200	120	18	35	19	6000	45,90	...0200

(W702)



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Aluminium	●
Kunststoff/GFK	●

Radialschleifbürste Sunburst

Ausführung: Mit Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck.

Anwendung: Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen, Entgraten und Vorbereiten von Oberflächen. Ideal für den Einsatz auf Schleifböcken. Lieferung inkl. Nylon-Flansche für Innendurchmesser 12,7; 15,9; 19; 22,2 mm.

7947 Typ TA gewinkelt
Durch dickere, steifere Borsten wird eine höhere Abtragsleistung erzielt.


7955 Typ TC gekrümmt
Durch dünnere, flexiblere Borsten höhere Anpassungsfähigkeit, wodurch man ein konstantes Finish erzielt, auch an profilierten Oberflächen.



Ø x Stärke mm	Körnung	Farbe	max. Drehzahl min ⁻¹	TYROLIT 7947	TYROLIT 7955	Bestell- Nr.
				Typ TA €	Typ TC €	
150 x 12,7	36	braun	6000	82,00	–	...0036
150 x 12,7	50	grün	6000	82,00	82,00	...0050
150 x 12,7	80	gelb	6000	82,00	82,00	...0080
150 x 12,7	120	grau	6000	–	82,00	...0120
150 x 12,7	220	rotbraun	6000	–	82,00	...0220

(W879)

(W879)



Radialschleifbürste Sunburst

Ausführung: Mit Korund-Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Aus einem Guss gefertigt, für hohe Standzeiten und gleichbleibende Abtragsleistung, kein Zusetzen, minimaler Anpressdruck. Mit M14-Anschlussgewinde und verstärktem Rücken zum Einsatz auf Winkelschleifern ohne zusätzlichen Stützteller.

Anwendung: Zum schnellen und leichten Entfernen von Farbresten, Klebstoffen, Anhaftungen, Rost und anderen Oberflächenverunreinigungen. Effizientes Ergebnis, ohne die Oberfläche zu beschädigen.



Bürsten-Ø mm	Körnung	Farbe	max. Drehzahl min ⁻¹	TYROLIT 7959	Bestell- Nr.
				€	
115	36	braun	12000	34,50	...0036
115	50	grün	12000	34,50	...0050
115	80	gelb	12000	34,50	...0080
115	120	grau	12000	34,50	...0120

(W879)

