Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport.

Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.



						FAMAL	FAMAL	
	Spirallänge		Gesamtlänge			7660	7662	Bestell-
Ø	mm		mm		Schaft-Ø	normal	lang	Nr.
mm	7660	7662	7660	7662	mm	€	€	
3	33	7002	60	7002	3	6,15		0030
4	43		75		4	6,65		0040
5	52	-	85	-	5	7,00	_	0050
6	57	200	92	250	6	7,35	24,30	0060
7	69	_	108	-	7	9,00	_	0070
8	75	200	115	250	8	9,90	31,30	0080
9	81	_	125	_	9	12,05	_	0090
10	87	200	130	250	10	13,70	38,00	0100
11	94	_	140	-	11	17,75	_	0110
12	101	200	150	250	12	21,10	48,30	0120
13	101	_	150	-	13	22,70	_	0130
14	108	200	160	250	13	35,70	55,40	0140
16	120	200	176	250	13	47,20	70,10	0160
18	130	_	190	_	13	59,40	_	0180
20	140	_	200	_	13	74,80	_	0200
						(W125)	(W125)	

Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem

0000000 NEU

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.



		FAMAG	FAMAG	FAMAG	FAMAG	
		7666	7667	7668	7670	Bestell-
Ø	Schaft-Ø	235 mm	320 mm	460 mm	650 mm	Nr.
mm	mm	€	€	€	€	
8	7,8	13,30	17,10	22,60	_	0080
10	9,8	13,30	17,10	22,60	30,80	0100
12	11,8	13,85	18,70	23,10	31,80	0120
14	13	15,10	20,10	27,30	38,50	0140
16	13	16,10	22,90	30,70	43,20	0160
18	13	17,75	24,10	32,60	46,10	0180
20	13	19,60	28,00	35,60	52,60	0200
22	13	23,30	33,60	44,50	_	0220
24	13	25,20	34,50	48,40	_	0240
26	13	29,10	_	54,80	_	0260
28	13	32,40	_	60,80	_	0280
30	13	35,60	_	62,30	_	0300
		(W125)	(W125)	(W125)	(W125)	

Schlangenbohrer-Satz LEWIS

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

		FAMAL	FAMAG	FAMAG	FAMAI	
		7666	7667	7668	7670	Bestell-
	Satzinhalt	235 mm	320 mm	460 mm	650 mm	Nr.
Ausführung	mm	€	€	€	€	
6-teilig	10; 12; 14;	-	117,50 🛚	_	-	9600
	16; 18; 20					
6-teilig	10; 12; 14;	-	_	154,00	-	9600
	16; 18; 20					
6-teilig	10; 12; 14;	-	_	_	218,50 <mark>1</mark> 1	9600
	16; 18; 20					
8-teilig	6; 8; 10; 12;	109,00	_	_	_	9800
	14; 16; 18; 20					
		(W125)	(W125)	(W125)	(W125)	





7666

