

Schleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung VICTOGRAIN

CC-GRIND SOLID SGP

Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schrumpfschleifscheibe bei besserer Oberflächengüte. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Hinweis: Nicht für den Umfangsschliff geeignet.


Hinweis: Verwendung nur mit Spannflansch-Set
Bestell-Nr. 8024 1000 und Bestell-Nr. 8024 1005.

8163 CC-GRIND SOLID SGP STEEL

8167 CC-GRIND SOLID SGP INOX

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8163 €	8167 €	Bestell- Nr.
115	13300	10	7,45	8,35	...0115
125	12200	10	8,35	9,15	...0125
180	8500	10	15,25	16,75	...0180
			(W840)	(W840)	



8163



8167



Stahl	●
INOX	●

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %

Schleifscheibe für die Stahl- und Zunderbearbeitung

CC-GRIND STRONG SG STEEL

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (Z) mit mitschleifendem Glasgewebetrag und drei Schleifmittellagen, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Schichtaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schrumpfschleifscheibe. Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 70 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten.

Hinweis: Dreifache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteiler und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können.

Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8020 €	Bestell- Nr.
125	12200	10	9,40	...0125
			(W840)	



Stahl	●
-------	---

Schleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schrumpfschleifscheibe bei besserer Oberflächengüte. Lärm und Vibration werden deutlich reduziert.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten.

Hinweis: Dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung eines Sonderspannflanschsets nicht notwendig. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.

8045 CC-GRIND ROBUST SG STEELOX

Keramikkorn, selbstschärfend. Höchste Standzeit und hohe Schleifleistung.

8047 VICTOGRAIN

CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX

Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbstschärfend. Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.



8045



8047

Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8045 €	8047 €	Bestell- Nr.
125	12200	10	5,25	6,15	...0125
			(W840)	(W840)	