

Schleifscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung VICTOGRAIN

CC-GRIND VIEW SGP STEELOX

Ausführung: Präzise geformtes Hochleistungsschleifkorn, selbst-schärfend. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schrumpfschleifscheibe bei besserer Oberflächengüte.

Sicht- und Kühlschlitze ermöglichen freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbung. Lärm und Vibration werden deutlich reduziert.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt. Zum Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Hinweis: Dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung eines Sonderspannflanschsets nicht notwendig. Nicht für den Umfangschliff geeignet.



Stahl	●
INOX	●

Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8164 €	Bestell- Nr.
125	12200	10	6,75	...0125

(W840)

Doppelseitige Schleifscheibe

Ausführung: Zirkonkorn, doppelseitig. Drei Sicht- und Kühllöcher ermöglichen freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbungen.

Anwendung: Ein besonders dünner Scheibenaufbau ermöglicht den Einsatz bei engen Nuten und ein kontrolliertes Anbringen von präzisen Fasen mit einem Winkelschleifer.

Hinweis: Kann nur mit dem M14-Edelstahl-Adapter eingesetzt werden.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
Holz	●

Ø x Stärke mm	Körnung	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8106 €	Bestell- Nr.
125 x 3,5	40	gerade	12250	10	6,55	...0040
125 x 3,5	60	gerade	12250	10	4,83	...0060
125 x 3,5	80	gerade	12250	10	4,83	...0080

(W820)



Adapter für doppelseitige Schleifscheibe

Ausführung: Der M14-Edelstahladapter sorgt für schnelles Montieren und Wechseln der doppelseitigen Schleifscheibe auf Winkelschleifern. Lieferung inklusive zwei Distanzringen.

Anwendung: Zum Spannen von doppelseitigen Schleifscheiben.

8106 €	Bestell- Nr.
22,50	...1000

(W001)



Schleiftopf

Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

8126 SG STEELOX
Korund (A). Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Durch geringfügige Schrägstellung auch für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.

8129 SG CAST + STONE
Siliciumcarbid (C). Für Flächenschliff, zum Anfasen und Entgraten.



Fe + Cl + S
≤ 0,1 %



8126	8129
Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Stein	●

Größter Ø mm	Topf- höhe mm	Wand- stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	8126 €	8129 €	Bestell- Nr.
110	55	20	8600	16,10	17,05	...0110

(W866) (W866)

8129