

Trennscheibe für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung

EDGE SPECIAL

Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 46), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für **lange Standzeit** und lang gleichbleibende Trennleistung. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse auch auf weichen Metallen. Besonders vibrationsarm. **Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von Profilen, Stangen und Blechen. Die dünnen Trennscheiben (1,2 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●



Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8073 €	Bestell- Nr.
115 x 1,2	gerade	13300	25	2,72	...0115
125 x 1,2	gerade	12250	25	3,08	...0125

(W850)

Trennscheibe für die Edelstahlbearbeitung

A 946 TZ SPECIAL

Ausführung: Selbstschärfendes Korund (A 36), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für **extra lange Standzeit** und lang gleichbleibende Trennleistung. Sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse. Besonders vibrationsarm. **Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall	○



Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8069 €	Bestell- Nr.
115 x 1,6	gerade	13300	25	2,47	...0116
125 x 1,6	gerade	12250	25	2,78	...0126

(W850)


Trennscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

NEU

CERABOND X

Ausführung: Selbstschärfendes Keramikkorn (A 36), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für **extra lange Standzeit** und lang gleichbleibende Trennleistung. Sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch. Kühler Schliff für saubere Schleifergebnisse. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen.



Stahl	●
INOX	●



Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8081 €	Bestell- Nr.
115 x 1	gerade	13280	25	3,44	...0114
115 x 1,6	gerade	13280	15	3,44	...0115
125 x 1	gerade	12250	25	3,99	...0124
125 x 1,6	gerade	12250	15	3,99	...0125

(W876)