Diamant-Schleifteller

EC-73

Ausführung: Mit 2 Segmentschichten und hoher Standzeit.

Anwendung: Zum Schleifen und Glätten von Beton, Klinker, Kunstund Naturstein.

			CEDIMA	
Ø	Segmentbreite	Bohrungs-Ø	8131	Bestell-
mm	mm	mm	€	Nr.
125	7,0 x 6,5	22,23	92,90	0125
			(W839)	



Diamant-Schleifteller

CST-Saturn Abrasiv

Ausführung: Mit 2 Segmentschichten und sehr hoher Standzeit.

Anwendung: Zum Schleifen und Glätten von Estrich und anderen abrasiven Oberflächen.

			CEDIMA	
Ø	Anzahl	Bohrungs-Ø	8132	Bestell-
mm	Segmente	mm	€	Nr.
125	20	22,23	82,50	0125
			(///830/	




Schleifschwamm

Ausführung: 4-seitig beschichtet, 80 x 50 x 20 mm.

Anwendung: Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, alle Metalle etc.) sowie zum Reinigen und Pflegen.

Hinweis: Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung.



8511 Hochleistungsschleifkorn in elastischer Bindung, komplett durchsetzt, vollständig aufzubrauchen. Durchgefärbt, färbt nicht ab.

	format professional quality	Ĭ.	
	8443	8511	Bestell-
Körnung	€	€	Nr.
30	_	4,92	0030
60	4,06	5,40	0060
120	4,06	5,40	0120
240	4,06	5,40	0240
	(W842)	(W861)	



Stahl	
INOX	•
Guss	•
Aluminium	0
Stein	•
Farbe/Lack	•

Schleifpad-Sparrolle

Ausführung: Stearatbeschichtung auf höchstflexiblem Polyurethan-Schaum. Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung, hinterlässt beim Schleifen keine Spuren. Mit sehr guter Kornhaftung, verliert selbst beim Knicken keine Körner. Rollenlänge 25 Meter. Padgröße 125 x 115.

Anwendung: Für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung. Hohe Flexibilität zur Anpassung an alle Oberflächen, hervorragend für Kanten geeignet.

	format professional quality		
	8745	Bestell- Nr.	
Körnung	€		
60	58,60	0060	
80	58,60	0080	
120	58,60	0120	
180	58,60	0180	
240	58,60	0240	
320	58,60	0320	
400	58,60	0400	
	(W842)		







