

Vlies-Schleifgewebeband

KV707T

Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf semi-robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen. Auch zum Centerless-Schleifen unter Einsatz von Kühlschmierstoffen geeignet.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall	●
Holz	○
Farbe/Lack	○

Körnung			100	180	240		
8750	6 x 520 mm	▲VSM	€ 100 Stück	281,50	265,50	277,00	50 (W836)
8751	6 x 610 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	309,50	326,50	50 (W836)
8758	10 x 330 mm	▲VSM	€ 100 Stück	235,00	225,00	225,00	50 (W836)
8752	12 x 520 mm	▲VSM	€ 100 Stück	336,50	319,00	305,00	50 (W836)
8753	13 x 610 mm	▲VSM	€ 100 Stück	334,50	315,50	318,00	50 (W836)
8759	20 x 520 mm	▲VSM	€ 100 Stück	438,50	411,50	411,50	50 (W836)
8756	30 x 533 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	602,00	602,00	30 (W836)
Bestell-Nr.			...0100	...0180	...0240	VE	

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.


Vlies-Schleifgewebeband, wasserfest

KV707X

Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Surface-Conditioning-Material auf robustem Polyesterträger mit langer Standzeit, gleichbleibendem Schliffbild, guter Anpassungsfähigkeit und ohne Zusetzen.

Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen. Auch zum Centerless-Schleifen unter Einsatz von Kühlschmierstoffen geeignet.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	○
NE-Metall	●
Holz	○
Farbe/Lack	○

Körnung			100	180	240		
8790	13 x 457 mm	▲VSM	€ 100 Stück	402,50	380,50	380,50	50 (W836)
8756	30 x 533 mm	▲VSM	€ 100 Stück	646,50	–	–	30 (W836)
8796	40 x 760 mm	▲VSM	€ 100 Stück	1312,00	1214,00	1214,00	50 (W836)
8776	75 x 2000 mm	▲VSM	€ 100 Stück	5475,00	5034,00	5034,00	5 (W836)
Bestell-Nr.			...0100	...0180	...0240	VE	


Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Schleifgewebeband, Zirkonkorund

ZK713X

Ausführung: Vollkunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf robustem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und niedrigem Anpressdruck. Mit selbstschärfenden Eigenschaften und kühlem Schliff, dadurch optimale Zerspanungsleistung.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Guss- und Schmiedeteilen, Rohren, Metallkonstruktionen etc.



Stahl	○
INOX	●
NE-Metall	○
Holz	○

Körnung			36	40	60	80	100	120		
8747	13 x 457 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	–	107,50	106,00	–	106,00	20 (W836)
8748	19 x 457 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	–	132,50	129,00	–	129,00	20 (W836)
8734	30 x 533 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	146,00	132,00	139,50	–	127,50	20 (W836)
8749	40 x 760 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	–	202,50	193,50	–	193,50	20 (W836)
8735	50 x 1000 mm	▲VSM	€ 100 Stück	311,00	297,00	270,50	258,50	250,50	250,50	20 (W836)
8795	50 x 1020 mm	▲VSM	€ 100 Stück	–	–	342,00	322,00	–	322,00	20 (W836)
8736	75 x 2000 mm	▲VSM	€ 100 Stück	815,00	803,00	717,50	677,00	651,50	–	20 (W836)
8737	150 x 2000 mm	▲VSM	€ 100 Stück	1568,00	1476,00	1304,00	1222,00	1172,00	–	20 (W836)
Bestell-Nr.			...0036	...0040	...0060	...0080	...0100	...0120	VE	

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.