

Stützteller

Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.



Ø mm	format professional quality	
	8250 €	Bestell- Nr.
115	6,10	...0115
125	7,65	...0125
180	14,90 (W842)	...0180

Stützteller

Ausführung: Komplett aus Gummi, mit Kühlrippen.
Mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen gemeinsam mit zusätzlichen Löchern für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt.



Ø mm	VSM	
	8653 €	Bestell- Nr.
115	8,95	...0115
125	10,45	...0125
180	17,80 (W837)	...0180

Stützteller

TURBO PAD

Ausführung: Komplett aus Gummi, extrahart, mit Kühlrippen.
Mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt.



Ø mm	VSM	
	8655 €	Bestell- Nr.
115	24,10	...0115
125	28,20 (W837)	...0125