

Klett-Schleifscheibe, Zirkonkorund

ZK713K

Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundstreuung (ZA) auf Gewebe, elektrostatisch gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. **Aufgrund aktiver Wirkstoffe im Deckbinder entstehen optimale Zerspanungsleistungen und kaum Anlaufverfärbungen.** Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen.

Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von schwer zerspanbarem und legiertem Stahl, NE-Metallen und Titan auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen etc.

Hinweis: Klett-Stützteller siehe Bestell-Nr. 8259.



■ Stahl ●

Körnung		40	60	80		
8769	Ø 125 mm	AVSM € 100 Stück	100,00	85,20	80,20	50 (W837)
Bestell-Nr.		...0040	...0060	...0080	VE	

Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund

KV701K

Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Offene Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zum Finishen von Oberflächen.

Hinweis: Klett-Stützteller siehe Bestell-Nr. 8259.



■ Stahl ●
 ■ INOX ●
 ■ Aluminium ○
 ■ NE-Metall ●
 ■ Holz ○
 ■ Farbe/Lack ○

Körnung		100	100	180	180	280		
8770	Ø 115 mm	AVSM € 100 Stück	464,50	–	–	420,00	402,50	10 (W836)
8771	Ø 125 mm	AVSM € 100 Stück	–	663,00	–	562,00	503,50	10 (W836)
8772	Ø 150 mm	AVSM € 100 Stück	727,50	–	615,50	–	615,50	10 (W836)
Bestell-Nr.		...0100	...0101	...0180	...0181	...0280	VE	

Klett-Stützteller

Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.



Ø	mm	115	125	150	
8259	AVSM €	9,80	11,60	13,60	(W836)
Bestell-Nr.		...1115	...1125	...1150	

Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung

Ausführung: Kunstharzgebundenes Nylonvlies mit Korundkorn (A), gleichmäßig durchsetzt, wasserfest. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.

Anwendung: Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost. Zum Ausbessern von leicht beschädigten Oberflächen.



■ Stahl ●
 ■ INOX ●
 ■ Metall, hochwarmfest ○
 ■ Kunststoff/GFK ○

Feinheit/grad		grob	mittel	fein		
Farbe		braun	rot	blau		
8777	Ø 115 mm	format €	3,77	3,26	3,26	10 (W841)
8779	Ø 125 mm	format €	4,34	3,80	3,80	10 (W841)
Bestell-Nr.		...0005	...0010	...0015	VE	