


POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG

Z SGP STRONG STEEL

Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem **gewölbten** Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.



■ Stahl ●



Körnung			36	50		
8314	13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	€	12,10	12,10	10	(W848)
8315	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	€	12,45	12,45	10	(W848)
Bestell-Nr.			...0036	...0050	VE	

POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn STRONG

CO-FREEZE SGP STRONG INOX

Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem **gewölbten** Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schlecht wärmeleitende Werkstoffe. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Hinweis: Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.



■ INOX ●
■ Metall, hochwarmfest ○



Körnung			36	50		
8311	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	€	13,80	13,80	10	(W848)
Bestell-Nr.			...0036	...0050	VE	

POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund CURVE

Z SGP CURVE STEELOX

Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Speziell für die **Kehlnahtbearbeitung**, auch geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.



■ Stahl ●
■ INOX ○



Körnung			40	40		
für Kehlnahtbreite	mm		5	8		
8317	13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	€	11,15	11,70	10	(W848)
8318	12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	€	11,30	11,80	10	(W848)
Bestell-Nr.			...0040	...0041	VE	