

Grobreinigungsscheibe

POLICLEAN PCLS

Ausführung: Grob strukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn besteht. Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. Mit sehr hoher Standzeit und hoher Abtragsleistung. Bohrung 6 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern, biegsamen Wellen und Bohrmaschinen. Geeignet für grobe Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost- und Kleberrückständen im Umfangsschliff, hinterlässt eine feine Oberfläche. Für die Bearbeitung größerer Flächen mehrere Scheiben mit dem passenden Werkzeughalter paketieren.

Hinweis: Passende Aufspannbolzen Bestell-Nr. 8332 bitte separat bestellen.



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Farbe/Lack	●

Ø mm	Feinheitsgrad	Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	8332 €	Bestell- Nr.
75	grob	13	10000	6	4,36	...0075

(W847)

Aufspannbolzen für Grobreinigungsscheiben

Anwendung: Erheblich reduzierte Rüstzeiten, da der Bolzen zum Scheibenwechsel nicht aus der Spannzange der Antriebsmaschine herausgenommen werden muss.

Hinweis: Zur Aufnahme von Grobreinigungsscheiben POLICLEAN Bestell-Nr. 8332.

Spannbereich mm	aufspannbare Scheiben Stück	Schaft-Ø mm	8332 €	Bestell- Nr.
13	1	6	10,00	...1013
26	2	6	10,75	...1026

(W847)




Vliesronde POLINOX

PVR

Ausführung: Schleifvlies mit hoher Flexibilität für optimale Konturenanpassung mit sehr hoher Standzeit. Ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie tiefen Schlitzten und Aussparungen sowie die Bearbeitung komplexer Konturen. Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials. Zum Vergrößern der Einsatzbreite bis zu drei Ronden hintereinander spannen. Bohrung 13 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Geeignet für Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Oxidschichten, Anlauffarben, zum Strukturieren und stufenweisen Feinschleifen im Umfangsschliff.

Hinweis: Passende Aufspannbolzen Bestell-Nr. 8472 1335 bitte separat bestellen.



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Farbe/Lack	●

Ø mm	Körnung	Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	8472 €	Bestell- Nr.
150	100	10	4100	10	10,20	...0100
150	280	10	4100	10	9,15	...0280

(W847)

Aufspannbolzen für Vliesronden POLINOX

Anwendung: Erheblich reduzierte Rüstzeiten, da der Bolzen zum Scheibenwechsel nicht aus der Spannzange der Antriebsmaschine herausgenommen werden muss. Die mitgelieferten Seitenscheiben mit Ø 50 und 80 mm verwenden, um die seitliche Flexibilität zu variieren.

Hinweis: Zur Aufnahme von Vliesronden POLINOX Bestell-Nr. 8472.



Spannbereich mm	aufspannbare Scheiben Stück	Schaft-Ø mm	8472 €	Bestell- Nr.
1-25	3	13	22,50	...1335

(W847)