

Vliessschleifstift POLINOX


NEU

PNZ

Ausführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Aufräumen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten.

8430	40 x 20 mm. Empf. 7500 min ⁻¹ , max. 15000 min ⁻¹ .
8431	50 x 30 mm. Empf. 6000 min ⁻¹ , max. 12000 min ⁻¹ .
8432	60 x 50 mm. Empf. 5000 min ⁻¹ , max. 10000 min ⁻¹ .
8434	80 x 50 mm. Empf. 4000 min ⁻¹ , max. 7500 min ⁻¹ .



Stahl	●
INOX	●
Guss	●
Aluminium	○
NE-Metall, weich	●
Kunststoff/GFK	●

Körnung	VE	8430	8431	8432	8434	Bestell-Nr.
		40 x 20 €	50 x 30 €	60 x 50 €	80 x 50 €	
80	10	9,65	16,30	14,85	18,75	...0080
100	10	9,65	12,35	14,85	18,75	...0100
180	10	9,65	12,35	14,85	18,75	...0180
		(W847)	(W847)	(W847)	(W847)	


Vliessschleifstift POLINOX

PNL

Ausführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.

8440	40 x 20 mm. Empf. 7500 min ⁻¹ , max. 15000 min ⁻¹ .
8441	50 x 30 mm. Empf. 6000 min ⁻¹ , max. 12000 min ⁻¹ .
8442	60 x 50 mm. Empf. 5000 min ⁻¹ , max. 10000 min ⁻¹ .
8443	80 x 50 mm. Empf. 4000 min ⁻¹ , max. 7500 min ⁻¹ .



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	○
Metall, hochwarmfest	○
Kunststoff/GFK	●
Keramik	●
Glas	●

Körnung	VE	8440	8441	8442	8443	Bestell-Nr.
		40 x 20 €	50 x 30 €	60 x 50 €	80 x 50 €	
80	10	8,05	10,30	12,40	15,60	...0080
100	10	8,05	10,30	12,40	15,60	...0100
180	10	8,05	10,30	12,40	15,60	...0180
280	10	8,05	10,30	12,40	15,60	...0280
360	10	9,05	10,30	12,40	15,60	...0360
		(W847)	(W847)	(W847)	(W847)	

Vliessschleifstift POLINOX

PNG

Ausführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist in mehreren Streifen wellenförmig um einen Kern gewickelt. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Besonders gut zum ansatzlosen Strichmattieren von Flächen geeignet. Weiterhin zum Mattieren, Satinieren und Reinigen. Empf. 3000 min⁻¹, max. 6000 min⁻¹.



Stahl	●
INOX	●
Aluminium	●
NE-Metall	○
Metall, hochwarmfest	○
Kunststoff/GFK	●
Keramik	●
Glas	●

Körnung	VE	8444	Bestell-Nr.
		100 x 50 €	
100	5	38,40	...0100
180	5	38,40	...0180
280	5	38,40	...0280
		(W847)	