

**Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zahnung 3 PLUS**

**Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag.** Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.

**Hinweis:** Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.

**2501 Zylinderform ZYA**

Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	2501 €	Bestell- Nr.
ZYA 0413	4	13	55	21,80	...0005
ZYA 0616	6	16	55	22,60	...0010
ZYA 0820	8	20	60	30,20	...0015
ZYA 1013	10	13	53	31,70	...0020
ZYA 1020	10	20	60	34,40	...0025
ZYA 1225	12	25	65	44,00	...0030
ZYA 1625	16	25	65	56,10	...0035

(W234)

Stahl	●
INOX	●
Guss	●
NE-Metall	○
Metall, hochwarmfest	●

**2511 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung**

Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	2511 €	Bestell- Nr.
ZYAS 0413	4	13	55	24,60	...0005
ZYAS 0616	6	16	55	24,70	...0010
ZYAS 0820	8	20	60	33,30	...0015
ZYAS 1020	10	20	60	37,80	...0025
ZYAS 1025	10	25	65	43,10	...0027
ZYAS 1225	12	25	65	48,40	...0030
ZYAS 1625	16	25	65	61,70	...0035

(W234)

**2521 Walzenrundform WRC**

Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	2521 €	Bestell- Nr.
WRC 0413	4	13	55	25,70	...0005
WRC 0616	6	16	55	25,10	...0010
WRC 0820	8	20	60	35,30	...0015
WRC 1020	10	20	60	39,90	...0020
WRC 1025	10	25	65	45,00	...0025
WRC 1225	12	25	65	54,10	...0030
WRC 1625	16	25	65	64,80	...0035

(W234)

**2531 Kugelform KUD**

Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	2531 €	Bestell- Nr.
KUD 0403	4	3,6	45	22,30	...0005
KUD 0605	6	5,4	45	21,10	...0010
KUD 0807	8	7,0	47	24,20	...0015
KUD 1009	10	9,0	49	27,70	...0020
KUD 1210	12	10,0	51	34,40	...0025
KUD 1614	16	14,3	54	46,00	...0030
KUD 2018	20	18,0	58	64,80	...0035

(W234)

**2543 Spitzbogenform SPG**

Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	2543 €	Bestell- Nr.
SPG 0618	6	18	55	24,20	...0005
SPG 1020	10	20	60	39,90	...0010
SPG 1225	12	25	65	46,00	...0015
SPG 1230	12	30	70	51,00	...0020
SPG 1630	16	30	70	63,20	...0025

(W234)

**2591 Flammenform B**

Form	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Gesamtlänge mm	2591 €	Bestell- Nr.
B 0820	8	20	60	39,40	...0005
B 1230	12	30	70	51,80	...0010

(W234)

