

Anwendungsübersicht Schruppscheiben

Stahl	INOX	Guss	Aluminium	NE-Metall	Anfasen	Ausfugen	beidseitiges Schleifen	Entgraten	Entzundern/Entrosten	Flächenbearbeitung	Kantenbearbeitung	Kehlnahtbearbeitung	Schweißnahtbearbeitung	Ø (mm)	Seite	Bestell-Nr.
●		○						■		■	■			115; 125; 180; 230	8/7	8027
○	●							■		■	■			115; 125	8/7	8041
●		○			■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/8	8035
●					■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/8	8038
●	●				■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/8	8055
●	●		●	●				■		■	■			115; 125	8/8	8042
●	●				■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/9	8050
	●				■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/9	8053
●	●				■	■		■		■	■		■	115; 125; 230	8/9	8046
●	●				■			■		■				125	8/9	8063
			●	●	■			■		■				125	8/9	8066
●		●			■	■		■		■		■	■	180	8/10	8052
			●	●	■	■		■		■		■	■	115; 125; 180	8/10	8056
●					■			■		■				115; 125; 180	8/10	8022
	●				■			■		■				115; 125; 180	8/10	8024
●					■			■		■				115; 125; 180	8/11	8163
	●				■			■		■				115; 125; 180	8/11	8167
●					■			■		■				125	8/11	8020
●	●				■			■		■				125	8/11	8045
●	●				■			■		■				125	8/11	8047
●	●							■						125	8/12	8164
●	●				■		■	■						125	8/12	8106

Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A 24), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



format
professional quality

Stahl ●
Guss ○

Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE ■	format 8027 €	Bestell-Nr.
115 x 6	gekröpft	13300	10	2,11	...0115
125 x 6	gekröpft	12200	10	2,27	...0125
180 x 6	gekröpft	8500	10	3,75	...0180
180 x 8	gekröpft	8500	10	4,33	...0181
230 x 8	gekröpft	6600	10	6,45	...0230

(W820)



Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung

Ausführung: Korund (A 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Für **sehr hohe** Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung.



format
professional quality

Stahl ●
INOX ●

Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE ■	format 8041 €	Bestell-Nr.
115 x 6	gekröpft	13300	10	2,56	...0115
125 x 6	gekröpft	12200	10	2,78	...0125

(W830)

