Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zahnung 5

Fortsetzung

2586 Rundbogenform RBF

					244	
				Gesamt-	2586	Bestell-
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	länge		Nr.
Form	mm	mm	mm	mm	€	
RBF 0618	6	18	1,5	55	24,90	0005
RBF 1020	10	20	2,5	60	40,90	0015
					(W234)	



Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zahnung Alu

Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.

2547 Zylinderform ZYA

				professional quality	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2547	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYA 0616	6	16	55	21,20	0010
ZYA 1225	12	25	65	29,50 🛚	0031
				(W230)	



2518 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

				format professional quality		
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2518	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
ZYAS 0616	6	16	55	21,20	0010	
ZYAS 1020	10	20	60	29,50 🛚	0026	
ZYAS 1225	12	25	65	38,10 🛚	0031	
				(W230)		



2528 Walzenrundform WRC

				format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2528	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
WRC 0616	6	16	55	24,80	0010
WRC 1225	12	25	65	32,30 🛚	0031
				(///220)	



2538 Kugelform KUD

				format	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2538	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
KUD 0807	8	7	47	18,30	0015
KUD 1210	12	10	51	23,20 🛚	0026
				(W230)	



2563 Tropfenform TRE

					professional quality	
				Gesamt-	2563	Bestell-
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	länge		Nr.
Form	mm	mm	mm	mm	€	
TRE 0610	6	10	2,8	50	25,10	0005
TRE 1220	12	20	5,0	60	33,90 🛚	0021
					(\M/230)	



2576 Rundkegelform KEL

						format professional quality	
		Kopf-			Gesamt-	2576	Bestell-
	Kopf-Ø	länge	Winkel	Radius	länge		Nr.
Form	mm	mm	0	mm	mm	€	
KEL 1020	10	20	14	2,9	60	37,00	0005
KEL 1230	12	30	14	2,6	70	34,60 🛚	0016
						(\\/230)	



2588 Rundbogenform RBF

		_			format professional quality	
				Gesamt-	2588	Bestell-
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	länge		Nr.
Form	mm	mm	mm	mm	€	
RBF 0618	6	18	1,5	55	31,40	0005
RBF 1225	12	25	2,5	65	28,80 🛚	0021
					(W230)	



