INOX NE-Metall

## Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) Schaft-Ø 6 mm, Zahnung INOX

Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.

#### 2509 Zylinderform ZYA

	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2509	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
ZYA 0616	6	16	55	27,10	0010
ZYA 0820	8	20	60	36,30	0015
ZYA 1020	10	20	60	41,30	0025
ZYA 1225	12	25	65	52,70	0030
				(W234)	

# (550)

## 2545 Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

				<b>**</b>		
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2545	Bestell-	
Form	mm	mm	mm	€	Nr.	
ZYAS 1225	12	25	65	58,00	0030	
				(W234)		



#### 2529 Walzenrundform WRC

				PFERD 235	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2529	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
WRC 0616	6	16	55	30,20	0010
WRC 0820	8	20	60	42,40	0015
WRC 1020	10	20	60	47,80	0020
WRC 1225	12	25	65	64,90	0030
				(W234)	



#### 2541 Kugelform KUD

				PFERD 2			
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2541	Bestell-		
Form	mm	mm	mm	€	Nr.		
KUD 0605	6	5,4	45	25,30	0010		
KUD 0807	8	7,0	47	29,00	0015		
KUD 1009	10	9,0	49	33,20	0020		
KUD 1210	12	10,0	51	41,20	0025		
				(W234)			



#### 2549 Spitzbogenform SPG

				PFERD 2	
	Kopf-Ø	Kopflänge	Gesamtlänge	2549	Bestell-
Form	mm	mm	mm	€	Nr.
SPG 1020	10	20	60	47,80	0010
SPG 1225	12	25	65	55,20	0015
				(W234)	



### 2557 Rundkegelform KEL

						PFERD SAX	
		Kopf-	Gesamt-			2557	Bestell-
	Kopf-Ø	länge	länge	Winkel	Radius		Nr.
Form	mm	mm	mm	0	mm	€	
<b>KEL 0820</b>	8	20	60	16	1,25	42,40	0003
<b>KEL 1020</b>	10	20	60	14	2,9	47,90	0005
<b>KEL 1230</b>	12	30	70	14	2,6	72,90	0015
						(\\/224)	



# 2589 Rundbogenform RBF

					PFERD	
				Gesamt-	2589	Bestell-
	Kopf-Ø	Kopflänge	Radius	länge		Nr.
Form	mm	mm	mm	mm	€	
RBF 0618	6	18	1,5	55	29,90	0005
RBF 0820	8	20	1,2	60	42,40	0010
RBF 1020	10	20	2,5	60	49,00	0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	56,90	0020
					(W234)	





