

Schruppscheibe für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

8035

PSF STEEL

Korund (A), mittelhart. Gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

8038

SG STEEL

Spezialkorund (A), hart. Sehr gute Standzeit und hohe Schleifleistung.

Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8035	8038	Bestell- Nr.
				€	€	
115 x 4,1	gekröpft	13300	10	–	3,36	...0114
115 x 7,2	gekröpft	13300	10	2,49	3,94	...0115
125 x 4,1	gekröpft	12200	10	–	4,49	...0123
125 x 7,2	gekröpft	12200	10	3,19	5,30	...0125
180 x 7,2	gekröpft	8500	10	4,13	6,50	...0178
180 x 8,3	gekröpft	8500	10	4,77	7,50	...0179
230 x 7,2	gekröpft	6600	10	–	9,90	...0227
230 x 8,3	gekröpft	6600	10	8,30	11,35	...0230

(W825)

(W825)



8035



8038

Stahl	●	●
Guss	○	○

Schruppscheibe für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung


CERAMIC SGP STEELOX

Ausführung: Keramik Korn (CO 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten. Durch den Selbstschärfeneffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramik Korn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig. **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.

Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8055	Bestell- Nr.
				€	
115 x 7,2	gekröpft	13300	10	7,75	...0115
125 x 7,2	gekröpft	12200	10	8,30	...0125
180 x 7,2	gekröpft	8500	10	14,00	...0180
230 x 7,2	gekröpft	6600	10	19,05	...0227

(W825)



Stahl	●
INOX	●

Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung

A 24 Extra

Ausführung: Korund (A 24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung.

Ø x Stärke mm	Tellerform	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	8042	Bestell- Nr.
				€	
115 x 6	gekröpft	13300	10	2,32	...0115
125 x 6	gekröpft	12200	10	2,59	...0125

(W850)



Stahl	●
INOX	●