Korund-Schleifstift-Satz

Ausführung: Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V, Schaftdurchmesser 6 mm.

Anwendung: Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet.

Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.


	ST.		
	8477	Bestell-	
Satzinhalt	€	Nr.	
70 Zylinderform, je 10 ZY 1620; ZY 2025;	368,00	0010	
ZY 2506; ZY 2532; ZY 3216; ZY 3232; ZY 4020			
10 Spitzbogenform SP 2032			
20 Kegelform, je 10 KE 2032; KE 2570			
	(W855)		



Edelkorund-/Keramikkorn-Schleifstift, Zylinderform, 3-mm-Schaft

Ausführung: Gemisch aus Edelkorund weiß und selbstschärfendem Keramikkorn (AWCO, Härte J), blau-weiße keramische Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen auf schwer zerspanbaren Werkstoffen, für die Flächen- und Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 35-50 m/s.



				294	
	Kopf-Øx Höhe	max. Drehzahl	VE	8478	Bestell-
Тур	mm	min ⁻¹		€	Nr.
ZY 0105	1 x 5	104200	10	4,14	0105
ZY 1,508	1,5 x 8	104700	10	4,14	0208
ZY 0205	2 x 5	201800	10	2,65	0205
ZY 0306	3 x 6	206100	10	2,36	0306
ZY 0408	4 x 8	175100	10	2,36	0408
ZY 0510	5 x 10	130700	10	2,36	0510
ZY 0613	6 x 13	93600	10	2,49	0613
ZY 0613	6 x 13	93600	10	2,49	0614
ZY 0816	8 x 16	61000	10	2,43	0816
				(W855)	

Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform

Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung.

Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden.

8464

Edelkorund rosa (AR), weiche Bindung auf Elastomerbasis. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 10-12 m/s.

8440 PF ZY LR

Edelkorund weiß (AW), harte, standfeste Bindung. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 15-20 m/s.







PFERD SAT

PFERD SAT

8464

							F 0-5	FU-61	
			max. Drehzahl				8464	8440	Bestell-
	Kopf-Ø x Höhe		Schaft-Ø	mir	n ⁻¹	VE			Nr.
Тур	mm	Körnung	mm	8464	8440		€	€	
PF ZY 0408	4 x 8	120	3	71600	_	10	4,34	_	0408
PF ZY 0610	6 x 10	120	3	47700	95400	10	4,34	4,34	0610
PF ZY 0812	8 x 12	120	3	35800	71600	10	4,59	4,59	0812
PF ZY 1010	10 x 10	120	3	28600	_	10	4,59	_	1010
PF ZY 1015	10 x 15	120	3	_	57200	10	_	4,59	1015
PF ZY 1220	12 x 20	120	3	23800	47700	10	4,59	4,59	1220
PF ZY 1530	15 x 30	120	6	19000	38100	10	5,60	5,60	1530
PF ZY 2030	20 x 30	120	6	14300	28600	10	6,25	6,25	2030
							(W847)	(W847)	



