

Poliering für Akku-Maschinen

Ausführung: Gewinde M14 x 2,0.

8808

Sisal

Zum Vorpolieren und Entfernen von Defekten und Kratzern.
Wir empfehlen den Einsatz von Polierpaste weiß für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl und Polierpaste braun für die Bearbeitung von Messing und weiteren NE-Metallen.

Hinweis: Polierpaste weiß siehe Bestell-Nr. 8811 0005, Polierpaste braun siehe Bestell-Nr. 8811 0010.



8808



■	Stahl	●
■	INOX	●
■	Aluminium	●
■	NE-Metall	●

8809

Baumwolle Notiflex Soft

Zum Abglänzen, Erzeugen einer Hochglanzoberfläche.
Wir empfehlen den Einsatz von Polierpaste blau für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer und Aluminium.

Hinweis: Polierpaste blau siehe Bestell-Nr. 8811 0005.



8809

Ø x Stärke mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	osborn	osborn	Bestell- Nr.
			8808	8809	
100 x 10	9000	7	13,95 (W702)	13,65 (W702)	...0100
			€	€	

Satinerring für Akku-Maschinen

Ausführung: Schleifvliescheibe, Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Zum Satinieren, Desoxidieren, leichten Schleifen/Entgraten, Glätten und Feinschleifen. Das Ergebnis ist ein feines, mattes Oberflächenfinish. Der Ring kann im Trocken- und Nasseinsatz angewendet werden.

Ø x Stärke mm	Feinheits- grad	Körnung	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	osborn	Bestell- Nr.
					8810	
100 x 10	fein	180-220	9000	7	11,35 (W702)	...0100
					€	



■	Stahl	●
■	INOX	●
■	Aluminium	●
■	NE-Metall	●

Kombi-Filz-Fächerscheibe

Ausführung: 100 % Naturfilz auf einem Glasgewebeteller. Durch die Lamellen passt sich die Scheibe ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung.

Anwendung: Zum Entfernen kleinerer Unebenheiten und Kratzer und Erzeugen eines dekorativen Finishes in einem Arbeitsschritt. Weiterhin zum Vorbereiten der Oberfläche für das Hochglanzpolieren geeignet. Für den Einsatz auf elektronisch geregelten Winkelschleifern und Winkelpolierern. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s.

Hinweis: Verwendung nur mit Polierpaste, siehe 8/107.

8854

Kombiniert mit **Schleifvlies**, für eine **glänzend satinierte Oberfläche**. Optimiert für den Einsatz auf **gewölbten Werkstücken**.



8854

8856

Kombiniert mit **Schleifleinen**, für eine **matt satinierte Oberfläche**. Optimiert für den Einsatz auf **geraden, planen Flächen**.



8856



■	Stahl	●
■	INOX	●
■	NE-Metall	●
■	Kunststoff/GFK	●
■	Stein	●
■	Glas	●

Ø mm	empf. Drehzahl min ⁻¹	max. Drehzahl min ⁻¹	VE	format	format	Bestell- Nr.
				8854 Filz/Vlies	8856 Filz/Leinen	
125	1520	7700	2	27,90 (W841)	27,90 (W841)	...0125
				€	€	