

Klein-Stromverteiler

Ausführung: Aus schlag- und hochbruchfestem Kunststoff, besonders kleine Bauform, auch zur Wandbefestigung geeignet. **3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A** auf allen 3 Phasen verteilt mit selbstschließenden Deckeln sowie **1 CEE-Steckdose 400 V/16 A** und **1 CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig**.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

IP44



Kabellänge m	Kabeltyp	max. Belastbarkeit kW	9020	
			€	Bestell-Nr.
2	Neopren H07 RN-F 5G1,5	6,4	67,70	...0035
2	Neopren H07 RN-F 5G2,5	6,4	72,70	...0040
			(W910)	

Gummi-Stromverteiler

Ausführung: Aus einer widerstandsfähigen Gummimischung, beständig gegen viele Öle, Fette, Benzin und Säuren, besonders kompakt.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.

IP44



9020 0030 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A, mit selbstschließenden Deckeln sowie 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A und 1 CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig.



9020 0045 5 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A, mit selbstschließenden Deckeln sowie 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A und 1 CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig. Absicherung über 3 Leitungsschutzschalter und 1 FI-Schalter 30 mA.

NEU



9020 0050 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A, mit selbstschließenden Deckeln sowie 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A und 1 CEE-Stecker 400 V/32 A, 5-polig. Absicherung über 4 Leitungsschutzschalter.

NEU



Kabellänge m	Kabeltyp	max. Belastbarkeit kW	9020	
			€	Bestell-Nr.
1	Neopren H07 RN-F 5G1,5	11	94,40	...0030
2	Neopren H07 RN-F 5G2,5	11	284,00	...0045
2	Neopren H07 RN-F 5G4	22	289,50	...0050
			(W910)	



9