

Handtacker J-17/J-25

NEU

Ausführung: Mit Schlagkraftregulierung und Unterlademagazin. Griffsicherung verhindert unbeabsichtigte Auslösung. Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus.

0100 1179 Zink-Druckgussgehäuse



0100 1179

0100 1178 Kunststoffgehäuse



0100 1178

Klammertyp	Gewicht g	NOVUS	
		0100	Bestell-Nr.
A/D/G/H (6-14 mm), E (16 mm)	645	€ 34,40	...1179
A/D (6-14 mm)	451	€ 39,40	...1178
(W953)			

Hammertacker J-022 H/J-044 G

NEU

Ausführung: Aus Vollmetall mit rutschfestem Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten. Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen.

0100 1172 Für dünne Teppiche, Gewebe und Stoffe.



0100 1172

0100 1174 Breite Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz und beschädigungsfreie Tackermaterialien. Für Dachdecker oder im Trockenbau.



0100 1174

Klammertyp	Gewicht g	NOVUS	
		0100	Bestell-Nr.
H (4-6 mm)	410	€ 34,40	...1172
G (6-12 mm)	950	€ 89,70	...1174
(W953)			

Elektrotacker J-150

NEU

Ausführung: Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung für Weich- oder Hartholz, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen.

Anwendung: Ideal zum Befestigen von Geweben, Stoffen und Zierleisten.



Klammertyp	Nageltyp	Kabellänge m	Gewicht g	NOVUS	
				0100	Bestell-Nr.
A/H (6-14mm)	E (16 mm)	3	1600	€ 103,50	...1183
(W953)					

Elektrotacker J-151

NEU

Ausführung: Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung für Weich- oder Hartholz, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen.

Anwendung: Ideal zum Befestigen von Folien und Zierleisten.



Klammertyp	Nageltyp	Kabellänge m	Gewicht g	NOVUS	
				0100	Bestell-Nr.
D/G (6-14 mm)	E (16 mm)	3	1600	€ 103,50	...1184
(W953)					