

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4

Ausführung: Kupplung um 360° drehbar, somit kann der Knopf jederzeit in die passende Position gedreht werden. Mit einem Handgriff druckentlasten und Druckluftwerkzeug oder System anschließen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit NBR-Dichtungen, Knopf und Ventil sind aus gehärtetem Stahl verzinkt, die Innenteile bestehen aus Edelstahl und das Gewinde ist aus Messing vernickelt. Diese Kupplungen entsprechen dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

9434 0171 Mit Schlauchtülle. – 0181

Schlauch-Innen-Ø mm	SW mm	Betriebsdruck bar	Durchfluss (Luft) l/min	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9434	Bestell- Nr.
					€	
6	21	12	1600	-20 bis +70	32,30	...0171
9	21	12	1600	-20 bis +70	32,30	...0176
13	21	12	1600	-20 bis +70	34,10	...0181

(W969)



9434 0171-0181

9434 0156 Mit Außengewinde. – 0167

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Durchfluss (Luft) l/min	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9434	Bestell- Nr.
					€	
G 1/4	21	12	1600	-20 bis +70	32,30	...0156
G 3/8	21	12	1600	-20 bis +70	32,30	...0161
G 1/2	24	12	1600	-20 bis +70	34,10	...0167

(W969)



9434 0156-0167

9434 0186 Mit Innengewinde. – 0196

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Durchfluss (Luft) l/min	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9434	Bestell- Nr.
					€	
G 1/4	21	12	1600	-20 bis +70	32,30	...0186
G 3/8	21	12	1600	-20 bis +70	32,30	...0191
G 1/2	24	12	1600	-20 bis +70	34,10	...0196

(W969)



9434 0186-0196

Kupplungsstecker NW 7,2

Ausführung: Stahl gehärtet und verzinkt.

9448 0400 Mit Schlauchtülle. – 0420

Schlauch-Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9448	Bestell- Nr.
			€	
6	35	-20 bis +100	2,36	...0400
8	35	-20 bis +100	2,36	...0405
9	35	-20 bis +100	2,44	...0410
10	35	-20 bis +100	2,78	...0415
13	35	-20 bis +100	2,56	...0420

(W969)



9448 0400-0420

9448 0425 Mit Außengewinde. – 0440

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9448	Bestell- Nr.
				€	
G 1/8	13	35	-20 bis +100	2,78	...0425
G 1/4	17	35	-20 bis +100	3,20	...0430
G 3/8	19	35	-20 bis +100	3,22	...0435
G 1/2	24	35	-20 bis +100	3,84	...0440

(W969)



9448 0425-0440

9448 0445 Mit Innengewinde. – 0460

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9448	Bestell- Nr.
				€	
G 1/8	14	35	-20 bis +100	2,82	...0445
G 1/4	17	35	-20 bis +100	2,84	...0450
G 3/8	19	35	-20 bis +100	2,84	...0455
G 1/2	24	35	-20 bis +100	3,24	...0460

(W969)



9448 0445-0460