

Druckluftverteiler

Ausführung: Aus Messing, mit Außen- (AG) und Innengewinde (IG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.



9414 0120 Mit Außengewinde. - 0130

Anschluss Zoll	Ausführung	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9414	
				€	Bestell-Nr.
G 1/4	mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	19,30	...0120
G 3/8	mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	19,30	...0125
G 1/2	mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	22,60	...0130

(W971)



9414 0120-0130

9414 0140 Mit Innengewinde. - 0150

Anschluss Zoll	Ausführung	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9414	
				€	Bestell-Nr.
G 1/4	mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	13,50	...0140
G 3/8	mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	12,15	...0145
G 1/2	mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	15,40	...0150

(W971)



9414 0140-0150

Druckluftverteiler

Ausführung: Aus Messing, mit Innengewinde sowie 2 oder 3 Abgängen ohne Schnellverschlusskupplungen.



9415 0100 Mit 2 Abgängen. + 0105

Anschluss Zoll	Ausführung	Betriebsdruck bar	RIEGLER 9415	
			€	Bestell-Nr.
G 3/8	mit 2 Innengewinden	60	4,72	...0100
G 1/2	mit 2 Innengewinden	60	6,70	...0105

(W971)



9415 0100-0105

9415 0110 Mit 3 Abgängen. + 0115

Anschluss Zoll	Ausführung	Betriebsdruck bar	RIEGLER 9415	
			€	Bestell-Nr.
G 3/8	mit 3 Innengewinden	60	7,50	...0110
G 1/2	mit 3 Innengewinden	60	13,85	...0115

(W971)



9415 0110-0115

Verteilerdose

Ausführung: Für universelle Druckluftanwendungen, bis max. 15 bar. Aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Mit robustem Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente.



Ausführung	Anschluss Zoll	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	RIEGLER 9453	
				€	Bestell-Nr.
Eingangs-/Durchgangsgewinde G 1/2"	3 x G 1/2	15	-10 bis +50	31,30	...0007
Eingangs-/Durchgangsgewinde G 3/4"	3 x G 1/2	15	-10 bis +50	44,70	...0012

(W971)



Überwurfmutter für Schlauchtülle

Ausführung: Aus Messing, rechte Ausführung.



Anschluss Zoll	für Tüllengröße	SW mm	Betriebsdruck bar	Betriebstemperatur °C	RIEGLER 9416	
					€	Bestell-Nr.
G 1/4	LW 4, LW 6	17	25	150	1,05	...0501
G 3/8	LW 4, LW 6, LW 9	19	25	150	1,17	...0506
G 3/8	LW 4, LW 6, LW 9	19	25	150	2,01 *	...0511
G 1/2	LW 6, LW 9, LW 10	24	25	150	1,89	...0516

* Ausführung links.

(W971)

