

Spiralschlauch aus PA, mit Verschraubung

Ausführung: Beidseitig komplett eingebunden mit **Knickschutzfeder**. Durch Nylon (PA12) besitzt dieser Spiralschlauch eine sehr hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme, einen ausgezeichneten Abriebwiderstand und ein gutes Kompressionsverhalten.

Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe.

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge m	Anschluss Zoll	Spiral-Ø mm	Betriebsdruck bei 23 °C bar	Betriebs- temperatur °C	RIEGLER 9440	
							€	Bestell- Nr.
6	8	5,0	R 1/4	90	19	-40 bis +80	26,60	...0101
6	8	7,5	R 1/4	90	19	-40 bis +80	34,60	...0106
9	12	5,0	R 3/8	122	19	-40 bis +80	56,90	...0111
9	12	7,5	R 3/8	122	19	-40 bis +80	73,00	...0116

(W961)



Spiralschlauch aus PA, mit Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker

Ausführung: Beidseitig eingebunden mit **Knickschutzfeder** sowie **Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**. Durch Nylon (PA12) besitzt dieser Spiralschlauch eine sehr hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme, einen ausgezeichneten Abriebwiderstand und ein gutes Kompressionsverhalten.

Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe.

Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge m	Spiral-Ø mm	Betriebsdruck bei 23 °C bar	Betriebs- temperatur °C	RIEGLER 9440	
						€	Bestell- Nr.
6	8	5,0	90	19	-20 bis +80	37,20	...0121
6	8	7,5	90	19	-20 bis +80	44,90	...0126
9	12	5,0	122	19	-20 bis +80	62,10	...0131
9	12	7,5	122	19	-20 bis +80	78,10	...0136

(W961)



Spiralschlauch aus PU, mit Verschraubung

Ausführung: Beidseitig komplett eingebunden mit **Knickschutzfeder**. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand.

Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe.

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge m	Anschluss Zoll	Spiral-Ø mm	Betriebsdruck bei 23 °C bar	Betriebs- temperatur °C	RIEGLER 9440	
							€	Bestell- Nr.
6,5	10	6,0	G 1/4	69	11	-20 bis +60	41,60	...0141
6,5	10	7,5	G 1/4	69	11	-20 bis +60	43,70	...0146
6,5	10	10,0	G 1/4	69	11	-20 bis +60	69,50	...0151
8,0	12	6,0	G 3/8	82	10	-20 bis +60	66,80	...0156
8,0	12	7,5	G 3/8	82	10	-20 bis +60	71,10	...0161
8,0	12	10,0	G 3/8	82	10	-20 bis +60	84,00	...0166

(W961)



Spiralschlauch aus PU, mit Verschraubung, mit Verschlusskupplung und Stecker

Ausführung: Beidseitig eingebunden mit **Knickschutzfeder** sowie **Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand.

Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe.

Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge m	Spiral-Ø mm	Betriebsdruck bei 23 °C bar	Betriebs- temperatur °C	RIEGLER 9440	
						€	Bestell- Nr.
6,5	10	6,0	69	11	-20 bis +60	46,70	...0171
6,5	10	7,5	69	11	-20 bis +60	49,00	...0176
6,5	10	10,0	69	11	-20 bis +60	75,40	...0181
8	12	6,0	82	10	-20 bis +60	71,30	...0186
8	12	7,5	82	10	-20 bis +60	76,00	...0191
8	12	10,0	82	10	-20 bis +60	111,50	...0196

(W961)

