

## Spiralschlauch aus PU, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker

**Ausführung:** Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand.

**Anwendung:** Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe.

**Hinweis:** Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.



| Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Länge<br>m | Spiral-Ø<br>mm | Betriebsdruck<br>bei 23 °C<br>bar | Betriebstemperatur<br>°C | RIEGLER<br>9478<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|---------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 6,5           | 10            | 6,0        | 69             | 11                                | -20 bis +60              | 82,50                | ...0171         |
| 6,5           | 10            | 7,5        | 69             | 11                                | -20 bis +60              | 97,20                | ...0176         |
| 6,5           | 10            | 10,0       | 69             | 11                                | -20 bis +60              | 115,50               | ...0181         |
| 8             | 12            | 6,0        | 82             | 10                                | -20 bis +60              | 105,50               | ...0186         |
| 8             | 12            | 7,5        | 82             | 10                                | -20 bis +60              | 117,50               | ...0191         |
| 8             | 12            | 10,0       | 82             | 10                                | -20 bis +60              | 136,00               | ...0196         |

(W961)

## PVC-Druckluftschlauch Super NOBELAIR® Soft

**Ausführung:** 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.

**Anwendung:** Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie für feste oder mobile Aufrollvorrichtungen von Kompressoren.

TRICOFLEX



| Innen-Ø<br>mm | Wandstärke<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Betriebsdruck<br>bar | Länge<br>m | TRICOFLEX<br>9445<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|---------------|------------------|---------------|----------------------|------------|------------------------|-----------------|
| 6,3           | 2,35             | 11,0          | 15                   | 25         | 50,40                  | ...0300         |
| 6,3           | 2,35             | 11,0          | 15                   | 50         | 100,50                 | ...0305         |
| 9,0           | 2,75             | 14,5          | 15                   | 25         | 61,50                  | ...0310         |
| 9,0           | 2,75             | 14,5          | 15                   | 50         | 123,00                 | ...0315         |
| 12,7          | 3,15             | 19,0          | 15                   | 25         | 98,80                  | ...0320         |
| 12,7          | 3,15             | 19,0          | 15                   | 50         | 197,50                 | ...0325         |

(W961)



## PVC-Druckluftschlauch AirSoft Performance

NEU

**Ausführung:** 5-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und sehr hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. **Hohe Beständigkeit gegen Öle** und weitere Medien, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.

**Anwendung:** Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie für feste oder mobile Aufrollvorrichtungen von Kompressoren.

TRICOFLEX



| Innen-Ø<br>mm | Wandstärke<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Betriebsdruck<br>bar | Länge<br>m | TRICOFLEX<br>9447<br>€ | Bestell-<br>Nr. |
|---------------|------------------|---------------|----------------------|------------|------------------------|-----------------|
| 6,3           | 2,35             | 11            | 16                   | 25         | 57,90                  | ...0300         |
| 6,3           | 2,35             | 11            | 16                   | 50         | 116,00                 | ...0305         |
| 9             | 2,75             | 14,5          | 16                   | 25         | 68,30                  | ...0310         |
| 9             | 2,75             | 14,5          | 16                   | 50         | 136,50                 | ...0315         |
| 12,7          | 3,15             | 19            | 16                   | 25         | 112,00                 | ...0320         |
| 12,7          | 3,15             | 19            | 16                   | 50         | 223,50                 | ...0325         |

(W961)

