## IDEAL®-Schlauchschelle

Ausführung: DIN 3017. Mit geprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte.

Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.



9471 Werkstoff W2, Band und Gehäuse aus Chromstahl (1.4016), Schraube aus glanzverzinktem Stahl. Geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm, mit integriertem Kreuzschlitz.

9426 Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm.





		(DE	(DEU	(Decre	
Band-		9423	9471	9426	Bestell-
breite x					Nr.
Spann- Band-					
bereich stärke	VE	€	€	€	
mm mm		100 Stück	100 Stück	100 Stück	
<b>40- 60</b> 9 x 0,8	50	73,10	80,80	_	0040
<b>40- 60</b> 12 x 1,0	50	79,40	87,50	203,50	0085
<b>50- 70</b> 9 x 0,8	50	75,30	83,10	_	0045
<b>50- 70</b> 12 x 1,0	50	81,30	89,90	213,00	0090
<b>60- 80</b> 12 x 1,0	50	83,10	91,60	217,00	0095
<b>70- 90</b> 9 x 0,8	50	81,30	89,90	-	0050
<b>70- 90</b> 12 x 1,0	50	85,10	93,60	221,00	0100
<b>80–100</b> 12 x 1,0	50	92,80	102,50	-	0105
<b>90–110</b> 12 x 1,0	50	100,00	110,50	238,00	0110
<b>100–120</b> 12 x 1,0	50	110,00	121,00	266,00	0115
<b>110–130</b> 12 x 1,0	50	119,50	132,00	292,00	0120
<b>130–150</b> 12 x 1,0	50	137,50	153,50	386,50	0125

(W959)

(W959)

(W959)

			(1012)	(10x14	(10) THE	
	Band-		9423	9471	9426	Bestell-
	breite x					Nr.
Spann-	Band-					
bereich	stärke	VE	€	€	€	
mm	mm		100 Stück	100 Stück	100 Stück	
8-12	9 x 0,7	100	48,60	53,60	139,00	0005
10-16	9 x 0,7	100	48,60	53,60	139,00	0010
12-20	9 x 0,7	100	54,60	60,30	-	0015
12-20	12 x 0,8	100	57,00	62,70	155,50	0055
16-25	9 x 0,7	100	57,70	63,70	_	0020
16-25	12 x 0,8	100	61,60	68,10	160,50	0060
16-27	12 x 0,8	100	63,50	_	_	0065
20-32	9 x 0,7	100	63,20	69,70	-	0025
20-32	12 x 0,8	100	65,60	72,30	164,50	0070
25-40	9 x 0,7	100	64,30	71,10	_	0030
25-40	12 x 0,8	100	68,40	75,50	185,50	0075
32-50	9 x 0,8	50	69,30	76,60	_	0035
32-50	12 x 1,0	50	74,00	81,50	191,00	0080
Weitere Aus	sführungen		(W959)	(W959)	(W959)	

## Schlauchschellen-Sortiment

auf Anfrage.

Ausfü	hrung: DIN 3017. Werkstoff W1.	<b>EDAM</b>	
Band-		9423	Bestell-
breite	<b>)</b>		Nr.
mm	Satzinhalt	€	
9	10 Schlauchschellen, Spannbereich 12-20 mm	50,10	0900
	7 Schlauchschellen, Spannbereich 16–25 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannbereich 20-32 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannbereich 25-40 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannbereich 32-50 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannbereich 40-60 mm		
	3 Schlauchschellen, Spannbereich 50-70 mm		
12	10 Schlauchschellen, Spannbereich 12-20 mm	53,20	1200
	7 Schlauchschellen, Spannbereich 16-25 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannbereich 20-32 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannbereich 25-40 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannbereich 32-50 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannbereich 40-60 mm		
	3 Schlauchschellen, Spannbereich 50-70 mm		
	·	(W959)	



## IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme W1

Ausführung: Bruchfester Spezialstahl, verzinkt, leichte Montage.

Anwendung: Dauerhafte Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen.

Hinweis: Ohrklemmzange siehe Bestell-Nr. 6962 0220, a 6/380.

		(ii) xu	
		9432	Bestell-
Spannbereich	VE	€	Nr.
mm		100 Stück	
5- 7	100	15,85	1005
7- 9	100	14,50	1010
9–11	100	15,10	1015
11–13	100	15,10	1020
13–15	100	17,25	1025
15–18	100	20,50	1030
		(W959)	

		9432	Bestell-
Spannbereich	VE	€	Nr.
mm		100 Stück	
17–20	100	22,00	1035
20–23	100	32,80	1040
21–25	100	32,80	1045
25–28	100	36,20	1050
28-31	100	39,60	1055
		(W959)	



